

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik RB951Ui-2HnD (A000136)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000136

Характеристики товара

Фото A000136

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik RB951Ui-2HnD

600MHz CPU, 128MB RAM, 5xLAN, built-in 2.4Ghz 802b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, desktop case, PSU, RouterOS L4

Маршрутизатор MikroTik RB951Ui-2HnD – это надежное, многофункциональное сетевое устройство, оснащенное мощным 600 MHz процессором и двумя встроенными антеннами, которые позволяют обеспечить стабильность подключения и высокую скорость передачи данных в режиме беспроводной сети. Данная модель может работать в режимах: точки доступа, моста, станции.

Маршрутизатор имеет 5 портов 10/100 Ethernet с функцией раздачи PoE питания на 5 порту.

Устройство может быть успешно использовано как в домашних условиях, так и в небольших офисах.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RB951Ui-2HnD

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

NAND

- Сетевой интерфейс

(5) 10/100 Ethernet портов, (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Усиление антенны

2.5 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

9-30 V

- PoE порты

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

- Макс. выходная мощность на порт

500 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

500 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

6.5 W

- Диапазон температур

-20C .. +50°C

- Размеры

113x138x29 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik RB951Ui-2HnD

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	9-30 V
Диапазон температур	-20C .. +50°C
Размеры	113x138x29 мм
Макс. выходная мощность на порт	500 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	500 mA
Максимальное энергопотребление	6.5 W
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	2.5 dBi
Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100 Ethernet портов, (1) USB type A
Количество каналов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

