

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R11e-2HnD (A000242)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание A000242

---

Характеристики товара

---

Фото A000242

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание miniPCI карта MikroTik R11e-2HnD

802.11b/g/n miniPCI-e card with u.fl connectors

MikroTik R11e-2HnD - miniPCIe карта с рабочей частотой 2.4 GHz с небольшим радиатором и двумя U.fl коннекторами. Такую карту можно установить на ноутбук. Выходная мощность - 29 dBm. Оснащена 9 светодиодными индикаторами и защитой от электростатических разрядов. Рабочая температура: от -40°C до +65°C.

### Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-2HnD

- Формат  
miniPCI-e
- Диапазон частот  
2312-2732 MHz
- Беспроводной стандарт  
802.11b/g/n
- Чипсет  
AR9582
- Коннекторы  
(2) uFL
- Максимальная мощность передатчика  
29 dBm
- Хранилище данных  
4 KB FLASH
- Количество каналов  
2
- Максимальная потребляемая мощность  
5 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +65°С

- Размеры

51x30x6 мм

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики miniPCI карта MikroTik R11e-2HnD

Максимальная потребляемая мощность	5 W
Диапазон температур	-40C .. +65°C
Размеры	51x30x6 мм
Диапазон частот	2312-2732 MHz
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Максимальная мощность передатчика	29 dBm
Количество каналов	2
Формат	miniPCI-e
Хранилище данных	4 KB FLASH
Коннекторы	(2) uFL
Чипсет	AR9582

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото miniPCI карта MikroTik R11e-2HnD



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>