

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на miniPCI карта MikroTik R5SHPn (A000244)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000244

Характеристики товара

Фото A000244

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание miniPCI карта MikroTik R5SHPn

802.11a/n Super High Power MiniPCI card with MMCX connector

MikroTik R5SHPn - miniPCI карта с рабочим диапазоном 5 GHz для создания высокоскоростных дальних линий связи и мощных точек доступа. Карта поставляется с предустановленным радиатором промышленного класса, одним MMCX коннектором и девятью светодиодными индикаторами. Выходная мощность передатчика - 29 dBm.

Краткие характеристики miniPCI карта MikroTik R5SHPn

- Формат
miniPCI-e
- Диапазон частот
2200-2700 или 4800-6100 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Чипсет
AR9220
- Коннекторы
(1) MMCX
- Максимальная мощность передатчика
29 dBm
- Ширина канала
5/10/20/40 MHz
- Максимальная потребляемая мощность
10 W
- ESD защита
+/- 15 kV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Диапазон температур

-30С .. +65°С

- Размеры

60 x 60 x 19 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики miniPCI карта MikroTik R5SHPn

Максимальная потребляемая мощность	10 W
Диапазон температур	-30C .. +65°C
Размеры	60 x 60 x 19 мм
Диапазон частот	2200-2700 или 4800-6100 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Максимальная мощность передатчика	29 dBm
Ширина канала	5/10/20/40 MHz
Формат	miniPCI-e
Коннекторы	(1) MMCX
Чипсет	AR9220
ESD защита	+/- 15 kV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото miniPCI карта MikroTik R5SHPn



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7