

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический SFP модуль MikroTik S-31DLC20D (A000247)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000247

Характеристики товара

Фото A000247

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический SFP модуль MikroTik S-31DLC20D

SFP module 1.25G SM 20km 1310nm Dual LC-connector

MikroTik S-31DLC20D - оптический модуль с интерфейсом SATA SFP со скоростью передачи данных 1.25 Gbps, предназначенный для использования с одномодовым оптоволокном (Single Mode) на расстоянии до 20 км. Данные передаются по двум волокнам в диапазоне 1310 нм. При использовании данных модулей волокна подключаются с двух сторон крест на крест. Модуль поддерживает функцию DDM.

SFP модули протестированы и совместимы с оборудованием MikroTik RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN и CCR1036-12G-4S, а также с SFP устройствами других производителей.

Краткие характеристики Оптический SFP модуль MikroTik S-31DLC20D

- Формат

SFP

- Тип оптоволокна

SM

- Коннектор

Dual LC UPC

- Скорость передачи данных

1.25G

- Длина волны

1310 nm

- Расстояние

20 км

- Диапазон температур

-40 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптический SFP модуль MikroTik S-31DLC20D

Диапазон температур	-40 +70C
Формат	SFP
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	Dual LC UPC
Скорость передачи данных	1.25G
Длина волны	1310 nm
Расстояние	20 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический SFP модуль MikroTik S-31DLC20D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>