

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптические SFP модули MikroTik S-3553LC20D (A000249)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000249

Характеристики товара

Фото A000249

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптические SFP модули MikroTik S-3553LC20D

Pair of SFP modules, S-35LC20D (1.25G SM 20km T1310nm/R1550nm, Single LC-connector) + S-53LC20D (1.25G SM 20km T1550nm/R1310nm, Single LC-connector)

MikroTik S-3553LC20D - это пара оптических SFP модулей. S-35LC20D - это оптический SFP-модуль с одним LC коннектором со скоростью передачи данных 1.25 Gbps с длиной волны T1310nm/R1550nm, который работает для соединений до 20 км и поддерживает функцию DDM. S-53LC20D представляет собой однопроходный оптический SFP модуль 1.25 Gbps с LC коннектором T1550nm/R1310nm, который работает для соединений до 20 км и поддерживает функцию DDM.

Модель протестирована и совместима с моделями MikroTik RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN CCR1036-12G-4S, а также с устройствами SFP других производителей.

Краткие характеристики Оптические SFP модули MikroTik S-3553LC20D

- Формат
SFP
- Тип оптоволокна
SM
- Коннектор
LC UPC
- Скорость передачи данных
1.25G
- Длина волны
S-35LC20D: T1310/R1550 nm. S-53LC20D: T1550/R1310 nm
- Расстояние
20 км
- Диапазон температур
-40 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптические SFP модули MikroTik S-3553LC20D

Диапазон температур	-40 +70C
Формат	SFP
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	LC UPC
Скорость передачи данных	1.25G
Длина волны	S-35LC20D: T1310/R1550 nm. S-53LC20D: T1550/R1310 nm
Расстояние	20 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптические SFP модули MikroTik S-3553LC20D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>