

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптические SFP модули MikroTik S-4554LC80D (A000250)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000250

Характеристики товара

Фото A000250

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптические SFP модули MikroTik S-4554LC80D

Pair of SFP modules, S-45LC80D (1.25G SM 80km T1490nm/R1550nm, Single LC-connector) + S-54LC80D (1.25G SM 80km T1550nm/R1490nm, Single LC-connector)

MikroTik S-4554LC80D - пара промышленных одномодовых оптических модулей, предназначенных для организации оптоволоконных 80-километровых соединений со скоростью передачи данных 1.25 Gbps. Оснащены одинарными LC коннекторами.

MikroTik S-4554LC80D включает один SFP модуль S-45LC80D и один SFP модуль S-54LC80D:

- SFP модуль S-45LC80D: 1.25G, одномодовый, 80 км, длина волны T1490 нм/R1550 нм, LC коннектор, функция DDM.
- SFP модуль S-54LC80D: 1.25G, одномодовый, 80 км, длина волны T1550 нм/R1490 нм, LC коннектор, функция DDM.

Оптические модули протестированы и предназначены для работы со всеми устройствами MikroTik, оснащенными SFP или SFP+ портами.

Краткие характеристики Оптические SFP модули MikroTik S-4554LC80D

- Формат
SFP
- Тип оптоволоконна
SM
- Коннектор
LC UPC
- Скорость передачи данных
1.25G
- Длина волны
S-45LC80D: T1490/R1550 nm. S-54LC80D: T1550/R1490 nm
- Расстояние
80 км
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-40°C ... +85°C

Характеристики Оптические SFP модули MikroTik S-4554LC80D

Диапазон температур	-40°C ... +85°C
Формат	SFP
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	LC UPC
Скорость передачи данных	1.25G
Длина волны	S-45LC80D: T1490/R1550 nm. S-54LC80D: T1550/R1490 nm
Расстояние	80 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптические SFP модули MikroTik S-4554LC80D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>