

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптические SFP+ модули MikroTik S+2332LC10D (A000253)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000253

Характеристики товара

Фото A000253

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптические SFP+ модули MikroTik S+2332LC10D

Pair of bidirectional SFP 10G 10km modules (10G T1270nm/R1330nm, Single LC-connector + 10G T1330nm/R1270nm, Single LCconnector)

MikroTik S+2332LC10D - состоит из двухмодулей SFP+ 10 Gbps. Комплект содержит два модуля SFP+, которые можно использовать в качестве пары для достижения рабочей скорости передачи данных до 10 Gbps на расстоянии до 10 км на одном оптическом кабеле.

Длина волны S+23LC10D: Tx 1270 nm/Rx 1330 nm; S+32LC10D: Tx 1330 nm/Rx 1270 nm.

Краткие характеристики Оптические SFP+ модули MikroTik S+2332LC10D

- Формат
SFP+
- Тип оптоволокна
SM
- Коннектор
LC UPC
- Скорость передачи данных
10G
- Длина волны
S+23LC10D: Tx1270/Rx1330 nm, S+32LC10D: Tx1330/Rx1270 nm
- Расстояние
10 км
- Диапазон температур
-40 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптические SFP+ модули MikroTik S+2332LC10D

Диапазон температур	-40 +70C
Формат	SFP+
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	LC UPC
Скорость передачи данных	10G
Длина волны	S+23LC10D: Tx1270/Rx1330 nm, S+32LC10D: Tx1330/Rx1270 nm
Расстояние	10 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптические SFP+ модули MikroTik S+2332LC10D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>