

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический RJ-45 SFP+ модуль MikroTik S+RJ10 (A000261)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000261

Характеристики товара

Фото A000261

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический RJ-45 SFP+ модуль MikroTik S+RJ10

RJ45 SFP+ 10/100/1000M/2.5G/5G/10G copper module

Оптический модуль MikroTik S+RJ10 открывает широкие возможности для высокоскоростного подключения в маршрутизаторах с SFP+ портами по сравнению с устройствами, которые подключаются с помощью кабеля витая пара, обеспечивая скорость до 10 Gbps.

Любое устройство MikroTik, имеющее SFP+ порты, можно использовать без подключения оптоволоконного кабеля, достаточно подключить трансивер S+RJ10, и скорость передачи данных в сети достигнет 10 Gbps. S+RJ10 используется только для SFP+ портов.

Дальность покрытия составляет 200 м. Оптический модуль поставляется с чипом Marvell 88X3310P и флеш-памятью 256 KB. Максимальная потребляемая мощность - 2.4W (10GBASE-T, 30 м).

Новая версия S+RJ10 («/r2» в конце серийного номера) поставляется с несколькими улучшениями:

- Поддерживаются Jumbo-кадры до 10218 байт
- Зафиксированы отчеты о скорости соединения - фактическая скорость соединения доступна в меню интерфейса. Ранее скорость соединения 100M/1G/2.5G/5G правильно не отображалась
- Поддерживается DDM мониторинг (напряжение питания, температура модуля)

Совместимость

Оптический модуль S+RJ10 совместим со следующими маршрутизаторами MikroTik:

- CCR1072-1G-8S+, CCR1016-12S-1S+, CRS317-1G-16S+RM, CRS210-8G-2S+IN, CRS212-1G-10S-1S+IN
- серия CCR1009, CCR1036, CRS326/CSS326

Модуль S+RJ10 совместим с устройствами с пассивным охлаждением, но может потребовать дополнительного охлаждения.

Максимальная поддерживаемая длина кабеля

Скорость

Тип кабеля

S+RJ10

S+RJ10

к другому бренду

к S+RJ1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

10BASE-T	Cat5e/6	100 м	100 м
100BASE-T	Cat5e/6	100 м	100 м
1000BASE-T	Cat5e/6	100 м	200 м
2.5GBASE-T	Cat5e/6 UTP	100 м	170 м
2.5GBASE-T	Cat5e/6 STP	100 м	200 м
5GBASE-T	Cat5e/6	100 м	100 м
10GBASE-T	Cat6/7	30 м	30 м

Краткие характеристики Оптический RJ-45 SFP+ модуль MikroTik S+RJ10

- Формат
SFP+
- Коннектор
RJ-45
- Скорость передачи данных
10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
- Расстояние
до 200 м
- Хранилище данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

256 KB FLASH

- Диапазон температур

-20°C ... +60°C

- Совместимость

CRS305-1G-4S+IN, CRS309-1G-8S+IN, CCR1009-7G-1C-1S+PC, CRS212-1G-10S-1S+IN, CCR1009-7G-1C-1S+, CCR1072-1G-8S+, CSS326-24G-2S+RM, CRS317-1G-16S+RM, CRS326-24G-2S+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптический RJ-45 SFP+ модуль MikroTik S+RJ10

Диапазон температур	-20°C ... +60°C
Формат	SFP+
Хранилище данных	256 KB FLASH
Коннектор	RJ-45
Скорость передачи данных	10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps
Расстояние	до 200 м
Совместимость	CRS305-1G-4S+IN, CRS309-1G-8S+IN, CCR1009-7G-1C-1S+PC, CRS212-1G-10S-1S+IN, CCR1009-7G-1C-1S+, CCR1072-1G-8S+, CSS326-24G-2S+RM, CRS317-1G-16S+RM, CRS326-24G-2S+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический RJ-45 SFP+ модуль MikroTik S+RJ10



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>