

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Оптический CWDM SFP модуль MikroTik S-C53DLC40D (A000267)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание A000267

---

Характеристики товара

---

Фото A000267

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Оптический CWDM SFP модуль MikroTik S-C53DLC40D

SFP CWDM module 1.25G SM 40km 1530nm LC-connector DDM

MikroTik S-C53DLC40D - одномодовый оптический модуль SFP CWDM с двойным LC коннектором и длиной волны 1530 нм, предназначенный для организации оптоволоконного подключения на расстоянии до 40 км со скоростью передачи данных 1.25 Gbps с функцией DDM.

Оптический модуль SFP протестирован и предназначен для работы с мультиплексором MikroTik CWDM-MUX8A.

### Краткие характеристики Оптический CWDM SFP модуль MikroTik S-C53DLC40D

- Формат  
SFP
- Тип оптоволокна  
SM
- Коннектор  
Dual LC UPC
- Скорость передачи данных  
1.25G
- Длина волны  
1530 nm
- Расстояние  
40 км
- Диапазон температур  
0 +70C

### Характеристики Оптический CWDM SFP модуль MikroTik S-C53DLC40D

**Диапазон температур**

0 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 3 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Формат	SFP
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	Dual LC UPC
Скорость передачи данных	1.25G
Длина волны	1530 nm
Расстояние	40 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Оптический CWDM SFP модуль MikroTik S-C53DLC40D**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>