

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+31LC10D (A000310)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000310

Характеристики товара

Фото A000310

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+31LC10D

SFP/SFP+/SFP28, Dual LC UPC, Single mode, 1G/10G/25G, 1310 nm, 10 km

MikroTik XS+31LC10D - оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль с пропускной способностью 1 Gbps/10 Gbps/25 Gbps. Предназначен для передачи и приема данных по одномодовому оптическому волокну при длине волны 1310 nm для 10-километровых линий связи.

Краткие характеристики Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+31LC10D

- Формат

SFP / SFP+ / SFP28

- Тип оптоволокна

SM

- Коннектор

Dual LC UPC

- Скорость передачи данных

1G / 10G / 25G

- Длина волны

1310 nm

- Расстояние

10 км

- Диапазон температур

-40 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+31LC10D

Диапазон температур	-40 +70C
Формат	SFP / SFP+ / SFP28
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	Dual LC UPC
Скорость передачи данных	1G / 10G / 25G
Длина волны	1310 nm
Расстояние	10 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+31LC10D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7