

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+2733LC15D (A000330)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000330

Характеристики товара

Фото A000330

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+2733LC15D

SFP/SFP+/SFP28, Single mode, Single LC connector, 1G/10G/25G, 1270nm + 1330nm, 15 km

MikroTik XS+2733LC15D - комплект из двух SFP+ модулей, которые можно использовать в качестве пары для достижения рабочей скорости передачи данных до 25 Gbps на расстояние до 15 км на одном оптическом кабеле.

Краткие характеристики Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+2733LC15D

- **Формат**
SFP / SFP+ / SFP28
- **Тип оптоволокна**
SM
- **Коннектор**
Single LC
- **Скорость передачи данных**
1G / 10G / 25G
- **Длина волны**
1270nm + 1330nm
- **Расстояние**
15 км
- **Диапазон температур**
-40 +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+2733LC15D

Диапазон температур	-40 +70C
Формат	SFP / SFP+ / SFP28
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	Single LC
Скорость передачи данных	1G / 10G / 25G
Длина волны	1270nm + 1330nm
Расстояние	15 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический SFP/SFP+/SFP28 модуль MikroTik XS+2733LC15D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>