

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+
(CCR1009-7G-1C-1S+)
(CCR1009-7G-1C-1S+)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CCR1009-7G-1C-1S+

Характеристики товара

Фото CCR1009-7G-1C-1S+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ (CCR1009-7G-1C-1S+)

Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), 1x SFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel

MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ - популярная модель мощного маршрутизатора с 9-ядерным процессором TILERA с тактовой частотой 1.2 GHz на каждое ядро.

Устройство помещено в металлический корпус с возможностью монтажа в стойку 19 дюймов и оснащено семью гигабитными Ethernet портами, 1 Combo портом RJ45/SFP (SFP поддерживает оптические модули 100 Mbps: 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX, а также стандартные модули SFP 1.25G) и портом SFP+ (под модули 10G).

В данной модели предусмотрены слот для карты памяти microSD, разъем USB 2.0 для подключения модемов или USB накопителей и серийный порт RS232 для настройки маршрутизатора.

На передней панели маршрутизатора расположен цветной сенсорный дисплей для осуществления мониторинга состояния устройства и его базовой настройки.

Гибкая операционная система RouterOS, под управлением которой работает маршрутизатор, предоставляет пользователю широкий функционал настроек, что вкупе с мощной аппаратной частью позволяет достичь наилучшей производительности.

Совместимые оптические модули: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ (CCR1009-7G-1C-1S+)

- Процессор
TLR4-00980
- Номинальная частота процессора
1.2 GHz
- Количество ядер процессора
9
- Объем оперативной памяти
2 GB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных

128 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Интерфейсы

(7) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) Ethernet Combo порт, (1) SFP+ порт; (1) microUSB type AB; (1) серийный порт RS232; (1) Smart card (Mini SIM)

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

6

- Разъем питания

(1) DC (PoE-IN), (2) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

AC: 100 - 240V; Passive PoE: 15-57V

- Поддержка PoE

PoE in Passive PoE 18-57 V

- Максимальная потребляемая мощность

34 W (без подключений), 39 W

- Диапазон температур

-20... +60°C

- Размеры

443 x 175 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ (CCR1009-7G-1C-1S+)

Процессор	TLR4-00980
Номинальная частота процессора	1.2 GHz
Количество ядер процессора	9
Объем оперативной памяти	2 GB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(7) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) Ethernet Combo порт, (1) SFP+ порт; (1) microUSB type AB; (1) серийный порт RS232; (1) Smart card (Mini SIM)
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	6
Разъем питания	(1) DC (PoE-IN), (2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	AC: 100 - 240V; Passive PoE: 15-57V
Максимальная потребляемая мощность	34 W (без подключений), 39 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	443 x 175 x 44 мм
Поддержка PoE	PoE in Passive PoE 18-57 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+ (CCR1009-7G-1C-1S+)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>