

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC
(CCR1009-7G-1C-PC)
(CCR1009-7G-1C-PC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CCR1009-7G-1C-PC

Характеристики товара

Фото CCR1009-7G-1C-PC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC (CCR1009-7G-1C-PC)

Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1Ghz per core), 1GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), RouterOS L6, passive cooling desktop enclosure, rackmount ears, PSU

В маршрутизаторе MikroTik CCR1009-7G-1C-PC разработчики попытались максимально учесть все отзывы пользователей и применить все лучшие решения, используемые в практике производства устройств серии CCR с момента начала их выпуска.

Ключевые изменения:

Все сетевые интерфейсы устройства полностью независимы и каждый из них напрямую соединен с центральным процессором, что позволяет в полной мере использовать потенциал маршрутизатора.

Наличие Combo-порта - одного программного интерфейса, объединяющего два аппаратных - SFP-порт и порт Gigabit Ethernet, позволяет пользователю применять любые доступные ему соединения: витую пару или оптоволокно. Также можно программно разделить оба физических интерфейса.

CCR1009-7G-1C-PC поддерживает гигабитные SFP модули, а также 100 Mbps: 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX.

Маршрутизатор оснащен пассивным охлаждающим кожухом, двумя тепловыми трубами и специально разработанным радиатором, поэтому он полностью бесшумен. Питается устройство от внешнего адаптера постоянного тока 24 V 2.5 A, а также может получать питание по витой паре через 7 порт.

Совместимые SFP модули: MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC (CCR1009-7G-1C-PC)

- Процессор
TLR4-00980
- Номинальная частота процессора
1 GHz
- Количество ядер процессора
9
- Объем оперативной памяти
1 GB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных

128 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Интерфейсы

(7) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) Ethernet Combo порт; (1) серийный порт RS232 + Header; (1) microUSB type AB

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

6

- Источник питания

24V 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

18-57 V

- Поддержка PoE

PoE in Passive PoE 18-57 V

- Максимальная потребляемая мощность

30 W, 25 W (без подключений)

- Диапазон температур

-20... +60°C

- Размеры

272 x 190 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC (CCR1009-7G-1C-PC)

Процессор	TLR4-00980
Номинальная частота процессора	1 GHz
Количество ядер процессора	9
Объем оперативной памяти	1 GB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(7) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) Ethernet Combo порт; (1) серийный порт RS232 + Header; (1) microUSB type AB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	6
Источник питания	24V 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	18-57 V
Максимальная потребляемая мощность	30 W, 25 W (без подключений)
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	272 x 190 x 44 мм
Поддержка PoE	PoE in Passive PoE 18-57 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC (CCR1009-7G-1C-PC)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7