

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S
(CCR1036-12G-4S-EM)
(CCR1036-12G-4S-EM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CCR1036-12G-4S-EM

Характеристики товара

Фото CCR1036-12G-4S-EM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S (CCR1036-12G-4S-EM)

Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel, r2 version

MikroTik CCR1036-12G-4S-EM - мощный маршрутизатор операторского класса с 36-ядерным процессором TILERA и 8 GB памяти (два слота SODIMM по 8 GB каждый). В то же время, операционная система RouterOS с 6 уровнем лицензии, под управлением которой работает маршрутизатор, позволяет без ограничений расширять объем оперативной памяти в зависимости от потребностей пользователя.

Устройство поставляется в стоечном корпусе 1U, имеет четыре SFP порта с поддержкой SFP DDMI, двенадцать гигабитных Ethernet портов и серийный порт RJ45.

Данная модель обеспечивает высокую производительность до 24 миллионов пакетов в секунду и пропускную способность до 16 Gbps.

Новая версия r2 имеет 8 GB оперативной памяти, встроенный слот M.2, полноразмерный USB порт и парный блок питания для горячей замены.

Совместимые SFP модули: MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S (CCR1036-12G-4S-EM)

- Процессор
TLR4-03680
- Номинальная частота процессора
1.2 GHz
- Количество ядер процессора
36
- Объем оперативной памяти
8 GB
- Размер хранилища данных
1 GB / 512 KB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

NAND / FLASH

- Интерфейсы

(12) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP порта; (1) USB type A; (1) серийный порт RJ45

- Производительность

12 Gbps, 28.8 mpps (fastpath)

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

6

- Источник питания

AC 100 - 240 V

- Разъем питания

(2) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100 - 240 V

- Максимальная потребляемая мощность

60 W

- Диапазон температур

-20... +60°C

- Размеры

443 x 193 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S (CCR1036-12G-4S-EM)

Процессор	TLR4-03680
Номинальная частота процессора	1.2 GHz
Количество ядер процессора	36
Объем оперативной памяти	8 GB
Размер хранилища данных	1 GB / 512 KB
Тип хранилища данных	NAND / FLASH
Интерфейсы	(12) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP порта; (1) USB type A; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	6
Источник питания	AC 100 - 240 V
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100 - 240 V
Максимальная потребляемая мощность	60 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	443 x 193 x 44 мм
Производительность	12 Gbps, 28.8 mpps (fastpath)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-12G-4S (CCR1036-12G-4S-EM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7