

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+
(CCR1036-8G-2S+)
(CCR1036-8G-2S+)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CCR1036-8G-2S+

Характеристики товара

Фото CCR1036-8G-2S+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+ (CCR1036-8G-2S+)

Маршрутизатор MikroTik CCR1036-8G-2S+ представляет собой устройство операторского класса, оснащенное высокопроизводительным 36-ядерным процессором TILERA. Он оборудован двумя слотами SODIMM и комплектуется 4 ГБ оперативной памяти (2 x 2 ГБ).

Корпус обеспечивает прочную защиту и включает возможность установки в 19-дюймовую стойку. Устройство имеет два порта SFP+, которые поддерживают модули на 1.25 ГБ и 10 ГБ, а также восемь портов Gigabit Ethernet, консольный порт, USB порт и слоты для microSD и M.2 (PCIe x4). В сочетании с широкими возможностями операционной системы RouterOS L6 и доступной ценой, данный маршрутизатор становится идеальным выбором для крупных и средних операторов связи.

Производительность CCR1036-8G-2S+ составляет до 42 миллионов пакетов в секунду с максимальной пропускной способностью до 28 Gbps.

Совместимые трансиверы:

- MikroTik S+2332LC10D
- S-85DLC05D
- S+85DLC03D
- S+31DLC10D
- S-55DLC80D
- S-31DLC20D
- S-RJ01
- S-3553LC20D
- S+RJ10
- S-4554LC80D

Краткие характеристики маршрутизатора MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+ (CCR1036-8G-2S+)

- **Процессор:** TLR4-03680
- **Частота процессора:** 1.2 GHz
- **Количество ядер:** 36
- **Объем оперативной памяти:** 4 GB
- **Объем хранилища:** 1 GB
- **Тип хранилища:** NAND
- **Интерфейсы:**
 - 8 портов 10/100/1000 Ethernet
 - 2 порта SFP+ (1G/10G)
 - 1 USB типа A
 - 1 серийный порт RJ45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- 1 слот M.2 PCIe x4
- 1 слот microSD
- **Производительность:** 28 Gbps, 41.5 mpps в режиме fastpath
- **Операционная система:** RouterOS
- **Уровень лицензии:** 6
- **Источник питания:** AC 100 - 240 V
- **Разъем питания:** 2 x AC
- **Максимальная потребляемая мощность:** 73 W
- **Диапазон температур:** -20 до +60 °C
- **Размеры:** 443 x 193 x 44 мм

Таким образом, MikroTik CCR1036-8G-2S+ – это надежное и универсальное решение для высоконагруженных сетевых инфраструктур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+ (CCR1036-8G-2S+)

Процессор	TLR4-03680
Номинальная частота процессора	1.2 GHz
Количество ядер процессора	36
Объем оперативной памяти	4 GB
Размер хранилища данных	1 GB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	8) 10/100/1000 Ethernet портов; (2) 1G/10G SFP+ порта; (1) USB type A; (1) серийный порт RJ45; (1) M.2 PCIe x 4 слот; (1) microSD слот
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	6
Источник питания	AC 100 - 240 V
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100 - 240 V
Максимальная потребляемая мощность	73 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	443 x 193 x 44 мм
Производительность	28 Gbps, 41.5 mpps в режиме fastpath

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1036-8G-2S+ (CCR1036-8G-2S+)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7