

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 106-1C-5S (CRS106-1C-  
5S)  
(CRS106-1C-5S)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS106-1C-5S

---

Характеристики товара

---

Фото CRS106-1C-5S

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 106-1C-5S (CRS106-1C-5S)

QCA8511 400MHz CPU, 128MB RAM, 1x Combo port (Gigabit Ethernet or SFP), 5 x SFP cages, RouterOS L5, desktop case, PSU

MikroTik Cloud Router Switch 106-1C-5S - настольный управляемый коммутатор 3 уровня, оснащенный одним комбо-портом (Gigabit Ethernet/SFP) и пятью SFP портами 1.25 Gbps. В комплект поставки входит блок питания 24V 0.8A.

Коммутатор работает на процессоре 400MHz, 128MB RAM под управлением фирменной операционной системы RouterOS Level 5, обеспечивающей распределение полосы пропускания, межсетевой экран, контроль доступа пользователей, удаленное подключение к офису по VPN, PPPoE и многие другие возможности.

**Совместимые трансиверы:** MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

### Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 106-1C-5S (CRS106-1C-5S)

- Процессор  
QCA8511
- Номинальная частота процессора  
400 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
128 MB
- Размер хранилища данных  
16 MB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Интерфейсы  
(5) SFP портов (Mini-GBIC; SFP модуль не включен), поддержка DDMI; (1) Combo порт (SFP/Gigabit Ethernet); (1) серийный порт RJ45
- Обменная способность

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

12 Gbps

- Операционная система

SwitchOS

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

11-30 V, Passive PoE

- Максимальная потребляемая мощность

11 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE, 11-30 V

- Размеры

114 x 127 x 29 мм

- Диапазон температур

-20... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 106-1C-5S (CRS106-1C-5S)

Процессор	QCA8511
Номинальная частота процессора	400 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) SFP портов (Mini-GBIC; SFP модуль не включен), поддержка DDMI; (1) Combo порт (SFP/Gigabit Ethernet); (1) серийный порт RJ45
Операционная система	SwitchOS
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	11 W
Диапазон температур	-20... +70°C
Размеры	114 x 127 x 29 мм
Обменная способность	12 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

**PoE порты**

PoE in Passive PoE, 11-30 V

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 106-1C-5S (CRS106-1C-5S)**

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>