

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN
(CRS109-8G-1S-2HnD-IN)
(CRS109-8G-1S-2HnD-IN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS109-8G-1S-2HnD-IN

Характеристики товара

Фото CRS109-8G-1S-2HnD-IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN (CRS109-8G-1S-2HnD-IN)

Atheros AR9344 CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN, 1xSFP, 2.4Ghz 802.11b/g/n wireless, RouterOS L5, LCD panel, desktop case, PSU

MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN - настольный управляемый коммутатор 3-го уровня. Устройство оснащено восемью портами Gigabit Ethernet и одним портом SFP для подключения к оптоволоконным сетям.

Благодаря встроенному радиомодулю высокой мощности, работающему в частотном диапазоне 2.4 GHz, коммутатор может использоваться в качестве беспроводной точки доступа.

Коммутатор может получать питание от адаптера питания 10-57V или по витой паре (поддерживает как Passive PoE, так и 802.3af).

В данной модели, равно как и в других продуктах серии CRS, сочетаются лучшие характеристики полнофункционального маршрутизатора и коммутатора, управляемого операционной системой RouterOS. Все специфические параметры конфигурации коммутатора доступны в специальном меню Switch, но, при необходимости, порты можно удалить из конфигурации коммутации и использовать для целей маршрутизации.

Совместимые оптические модули: MikroTik S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN (CRS109-8G-1S-2HnD-IN)

- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
128 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных

NAND

- Интерфейсы

(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) microUSB type AB

- Обменная способность

18 Gbps

- Диапазон частот

2.4 GHz

- Беспроводной стандарт

802.11b/g/n

- Усиление антенны

4 dBi

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

5

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE/802.3af/at

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-57 V, Passive PoE, 802.3af/at

- Максимальная потребляемая мощность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

13 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE, 10-57 V

- Размеры

200 x 142 x 44 мм

- Диапазон температур

-35... +65°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN (CRS109-8G-1S-2HnD-IN)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) microUSB type AB
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE/802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-57 V, Passive PoE, 802.3af/at
Максимальная потребляемая мощность	13 W
Диапазон температур	-35... +65°C
Размеры	200 x 142 x 44 мм
Обменная способность	18 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

PoE порты	PoE in Passive PoE, 10-57 V
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Усиление антенны	4 dBi
Максимальная мощность передатчика	30 dBm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN (CRS109-8G-1S-2HnD-IN)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>