

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN (CRS112-
8G-4S-IN)
(CRS112-8G-4S-IN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS112-8G-4S-IN

Характеристики товара

Фото CRS112-8G-4S-IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN (CRS112-8G-4S-IN)

QCA8511 400Mhz CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN, 4xSFP, RouterOS L5, desktop case, PSU

Настольный коммутатор MikroTik CRS112-8G-4S-IN оснащен восемью гигабитными портами Ethernet и четырьмя SFP-портами для подключения к оптоволокну. Работает на базе процессора QCA8511 с частотой 400 GHz и 128 MB оперативной памяти.

Устройство сочетает в себе лучшие функции полнофункционального маршрутизатора и коммутатора 3 уровня. Предустановленная операционная система - RouterOS L5.

Все параметры конфигурации коммутатора доступны в специальном меню Switch, в случае необходимости порты могут быть удалены из конфигурации коммутации и использоваться для целей маршрутизации.

Совместимые трансиверы: MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN (CRS112-8G-4S-IN)

- Процессор

QCA8511

- Номинальная частота процессора

400 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP порта; (1) серийный порт RJ45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Обменная способность
24 Gbps
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
5
- Источник питания
24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
10-57 V, Passive PoE
- Максимальная потребляемая мощность
10 W
- PoE порты
PoE in Passive PoE, 10-57 V
- Размеры
200 x 143 x 44 мм
- Диапазон температур
-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN (CRS112-8G-4S-IN)

| | |
|--|--|
| Процессор | QCA8511 |
| Номинальная частота процессора | 400 MHz |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем оперативной памяти | 128 MB |
| Размер хранилища данных | 16 MB |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Интерфейсы | (8) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP порта; (1) серийный порт RJ45 |
| Операционная система | RouterOS |
| Уровень лицензии | 5 |
| Источник питания | 24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE |
| Разъем питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | 10-57 V, Passive PoE |
| Максимальная потребляемая мощность | 10 W |
| Диапазон температур | -40... +70°C |
| Размеры | 200 x 143 x 44 мм |
| Обменная способность | 24 Gbps |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

PoE порты

PoE in Passive PoE, 10-57 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8G-4S-IN (CRS112-8G-4S-IN)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 8 из 8