

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN (CRS112-  
8P-4S-IN)  
(CRS112-8P-4S-IN)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS112-8P-4S-IN

---

Характеристики товара

---

Фото CRS112-8P-4S-IN

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN (CRS112-8P-4S-IN)

QCA8511 400Mhz CPU, 128MB RAM, 8xGigabit LAN with PoE-out, 4xSFP, RouterOS L5, desktop case, PSU

MikroTik CRS112-8P-4S-IN – представляет собой управляемый коммутатор, который содержит в себе 8-гигабитных портов с поддержкой PoE с автоматическим определением питания на выходе (802.3af/at PoE/PoE+ и Passive PoE). Также свитч оснащен четырьмя SFP портами с возможностью подключения оптического волокна для поддержки восходящих линий до 1 Gbps.

Данное устройство комплектуется блоком питания 28V, 3.4A, а также на задней панели корпуса находится дополнительный разъем постоянного тока, который поддерживает источник питания 48-57 V (не входит в комплект, приобретается отдельно). Вы можете использовать любой из них или оба входа одновременно. CRS112-8P-4S-IN может запитывать устройства по стандарту 802.3af/at, при подключении его 48-57 V постоянного тока (устройство автоматически обнаружит и обеспечит правильную мощность для устройств). Сила максимального тока составляет 1 A на порт при входном напряжении 18-28 V, 450 mA, при 48-57 V. Общий предел составляет 2.8 A - 24 V и 1.4 A - 48-57 V.

Потребляемая мощность самого устройства при максимальной нагрузке составляет до 12 W.

### Функции коммутации:

- Неблокирующая коммутационная способность 2-го уровня
- Таблица хостов 16K
- IEEE 802.1Q VLAN
- Поддерживает до 4K одновременных VLAN
- Изоляция портов
- Безопасность портов
- Контроль ширококвещательного шторма
- Зеркалирование портов входящего/исходящего трафика
- Протокол Rapid STP
- Список контроля доступа
- Обнаружение соседей MikroTik
- SNMP
- Поддержка 9204-байтовых кадров большого размера
- Отслеживание IGMP
- Статическое агрегирование каналов

**Совместимые оптические модули:** MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

### Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN (CRS112-8P-4S-IN)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Процессор  
QCA8511
- Номинальная частота процессора  
400 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
128 MB
- Размер хранилища данных  
16 MB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Интерфейсы  
(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP порта; (1) серийный порт RJ45
- Обменная способность  
24 Gbps
- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
5
- Источник питания  
28V 3.4A адаптер
- Разъем питания  
2 (DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

18-28 V / 48-57 V

- Максимальная потребляемая мощность

10 W (без подключений), 160 W

- PoE порты

PoE out: Ether1-Ether8 (802.3 af/at)

- Макс. выходная мощность на порт

450 mA (input > 30 V); 1A (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

2.8A (24V) & 1.4A (48V-57V)

- Размеры

200 x 142 x 44 мм

- Диапазон температур

-20... +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN (CRS112-8P-4S-IN)

Процессор	QCA8511
Номинальная частота процессора	400 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP порта; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	28V 3.4A адаптер
Разъем питания	2 (DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	18-28 V / 48-57 V
Максимальная потребляемая мощность	10 W (без подключений), 160 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	200 x 142 x 44 мм
Макс. выходная мощность на порт	450 mA (input > 30 V); 1A (input < 30 V)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

<b>Макс. общая мощность PoE out</b>	2.8A (24V) & 1.4A (48V-57V)
<b>Обменная способность</b>	24 Gbps
<b>PoE порты</b>	PoE out: Ether1-Ether8 (802.3 af/at)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 112-8P-4S-IN (CRS112-8P-4S-IN)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>