

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN  
(CRS125-24G-1S-2HnD-IN)  
(CRS125-24G-1S-2HnD-IN)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS125-24G-1S-2HnD-IN

---

Характеристики товара

---

Фото CRS125-24G-1S-2HnD-IN

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN (CRS125-24G-1S-2HnD-IN)**

Atheros AR9344 CPU, 128MB RAM, 24xGigabit LAN, 1xSFP, RouterOS L5, LCD panel, 2.4Ghz 802.11b/g/n wireless, desktop case, PSU

MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN сочетает в себе лучшие функции полнофункционального маршрутизатора и коммутатора 3 уровня. Работает на базе процессора Atheros AR9344 с частотой 600 MHz и оперативной памятью 128 MB. Устройство имеет встроенный радиомодуль, работающий на частоте 2,4 GHz, что дает возможность использовать его в качестве точки доступа, маршрутизатора с любым количеством портов и коммутатора с полной скоростью передачи данных на всех устройствах - идеально подходит для средних и малых предприятий и офисов. Поддерживает беспроводной стандарт 802.11 b/g/n.

Предустановленная операционная система - RouterOS L5. Все специфические параметры конфигурации устройства доступны в специальном меню Switch, по желанию порты можно удалить из конфигурации коммутации и использовать для целей маршрутизации. Вернуть устройство в исходную конфигурацию можно с помощью кнопки Reset.

Маршрутизатор SOHO, коммутатор, 11n AP все в одной коробке:

- 10/100/1000 Ethernet, Fiber или 4G (необходим дополнительный USB-модем) подключение к Интернет
- Маршрутизатор RouterOS/межсетевой экран/VPN-маршрутизатор с пассивным охлаждением
- 25 портов гигабитного коммутатора (1xSFP и 24xRJ45)
- Высокопроизводительная беспроводная точка доступа 2.4 GHz b/g/n 300 Mbps

**Совместимые оптические модули:** MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

### **Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN (CRS125-24G-1S-2HnD-IN)**

- Диапазон частот  
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт  
802.11b/g/n
- Процессор  
AR9344
- Номинальная частота процессора  
600 MHz

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
128 MB
- Размер хранилища данных  
128 MB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Интерфейсы  
(24) 10/100/1000 Ethernet порта; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) microUSB type AB
- Обменная способность  
50 Gbps
- Усиление антенны  
4 dBi
- Максимальная мощность передатчика  
30 dBm
- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
5
- Источник питания  
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания  
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

8-28 V, Passive PoE

- Максимальная потребляемая мощность

19 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE, 8-28 V

- Диапазон температур

-35... +65°C

- Размеры

285 x 167 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN (CRS125-24G-1S-2HnD-IN)

|  |   |
|--|---|
| Процессор                                  | AR9344  |
| Номинальная частота процессора             | 600 MHz   |
| Количество ядер процессора                 | 1   |
| Объем оперативной памяти                   | 128 MB  |
| Размер хранилища данных                    | 128 MB  |
| Тип хранилища данных                       | FLASH   |
| Интерфейсы                                 | (24) 10/100/1000 Ethernet порта; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) microUSB type AB |
| Операционная система                       | RouterOS  |
| Уровень лицензии                           | 5   |
| Источник питания                           | 24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE   |
| Разъем питания                             | 2 (DC jack, PoE-IN)   |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | 8-28 V, Passive PoE   |
| Максимальная потребляемая мощность         | 19 W  |
| Диапазон температур                        | -35... +65°C  |
| Размеры                                    | 285 x 167 x 44 мм   |
| Обменная способность                       | 50 Gbps   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>PoE порты</b>                         | PoE in Passive PoE, 8-28 V |
| <b>Диапазон частот</b>                   | 2.4 GHz                    |
| <b>Беспроводной стандарт</b>             | 802.11b/g/n                |
| <b>Усиление антенны</b>                  | 4 dBi                      |
| <b>Максимальная мощность передатчика</b> | 30 dBm                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN (CRS125-24G-1S-2HnD-IN)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9