

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN (CRS309-  
1G-8S+IN)  
(CRS309-1G-8S+IN)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS309-1G-8S+IN

---

Характеристики товара

---

Фото CRS309-1G-8S+IN

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN (CRS309-1G-8S+IN)

Dual core 800MHz CPU, 512MB RAM, 1xGigabit LAN, 8 x SFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), passive desktop case, rackmount ears, PSU

MikroTik CRS309-1G-8S+IN - это очень компактный, но мощный управляемый коммутатор операторского класса. Оснащен 8 SFP+ слотами, совместимыми с оптическими модулями SFP+ 10G, Gigabit Ethernet портом с поддержкой питания PoE in, последовательным портом RS232 и клеммой заземления.

Свитч обеспечивает общую коммутационную способность 162 Gbps и полную неблокируемую пропускную способность 81 Gbps. Устройство работает под управлением двухъядерного процессора 98DX8208 с тактовой частотой 800 MHz. Объем оперативной памяти составляет 512 MB, для хранения данных и настроек отведено 16 MB Flash памяти. За коммутацию портов отвечает чип 98DX8208.

Для управления коммутатором пользователь может выбрать операционную систему RouterOS или SwOS.

Устройство отличается отсутствием вентилятора и пассивным охлаждением - работает бесшумно и не накапливает внутри пыль.

Питается свитч как от сети постоянного тока с напряжением 12-57V, так и по технологии PoE: Passive PoE, 802.3af/at (18-57V PoE in).

С коммутатором совместимы SFP+ модули MikroTik, например, S+2332LC10D, S+RJ10.

MikroTik CRS309-1G-8S+IN поставляется в гладком металлическом корпусе со специальным стоечным креплением, набором винтов и блоком питания 24V 1.2A.

### Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN (CRS309-1G-8S+IN)

- Процессор  
98DX8208
- Номинальная частота процессора  
800 MHz
- Количество ядер процессора  
2
- Объем оперативной памяти  
512 MB

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных  
16 MB
- Тип хранилища данных  
FLASH
- Интерфейсы  
(8) SFP+ слотов; (1) 10/100/1000 Ethernet порт; (1) серийный порт RS232
- Обменная способность  
162 Gbps
- Операционная система  
RouterOS / SwitchOS
- Уровень лицензии  
5
- Источник питания  
24V 1.2A адаптер; PoE in 802.3af/at
- Разъем питания  
2 (PoE-IN, DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
12-57 V
- Максимальная потребляемая мощность  
17 W (без подключений), 23 W
- PoE порты  
PoE in, 802.3af/at, 12-57 V
- Размеры  
272 x 191 x 44 мм
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 5 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN (CRS309-1G-8S+IN)

Процессор	98DX8208
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	512 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(8) SFP+ слотов; (1) 10/100/1000 Ethernet порт; (1) серийный порт RS232
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V 1.2A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-57 V
Максимальная потребляемая мощность	17 W (без подключений), 23 W
Диапазон температур	-40... +70°C
Размеры	272 x 191 x 44 мм
Обменная способность	162 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

**PoE порты**

PoE in, 802.3af/at, 12-57 V

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 309-1G-8S+IN (CRS309-1G-8S+IN)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>