

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM
(CRS317-1G-16S+RM)
(CRS317-1G-16S+RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS317-1G-16S+RM

Характеристики товара

Фото CRS317-1G-16S+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM (CRS317-1G-16S+RM)

800MHz CPU, 1GB RAM, 1xGigabit LAN, 16xSFP+ cages, RouterOS L6 or SwitchOS (dual boot), passive cooling 1U rackmount enclosure, Dual redundant PSU

MikroTik CRS317-1G-16S+RM - это управляемый коммутатор уровня 3 для работы в оптоволоконных сетях, оснащенный 16 портами SFP+ для высокопроизводительной связи 10GbE и медным портом 1GbE для управления.

Благодаря применению в устройстве чипа коммутации следующего поколения, обеспечивается скорость передачи данных для всех шестнадцати портов 10 GbE при любом размере Ethernet-кадра. Поддержка аппаратного протокола Spanning Tree Protocol и агрегирования каналов связи (LACP), повышают степень защиты и обеспечивают реальную профессиональную производительность сети.

Устройство оснащено двумя резервными источниками питания и заключено в корпус с пассивным охлаждением, поэтому оно полностью бесшумно. Кроме того, для работы в условиях высоких температур в коммутаторе дополнительно предусмотрены два резервных вентилятора, которые автоматически будут охлаждать систему в случае необходимости.

Совместимые оптические модули: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM (CRS317-1G-16S+RM)

- Процессор
98DX8216
- Номинальная частота процессора
800 MHz
- Количество ядер процессора
2
- Объем оперативной памяти
1 GB
- Размер хранилища данных
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(16) SFP+ портов; (1) 10/100/1000 Ethernet порт; (1) серийный порт RJ45

- Обменная способность

320 Gbps

- Операционная система

RouterOS / SwitchOS

- Уровень лицензии

6

- Разъем питания

2 (AC)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100-240 V

- Максимальная потребляемая мощность

44 W

- PoE порты

Ether1 - PoE in, Passive PoE, 10-30 V

- Диапазон температур

-40... +60°C

- Размеры

443 x 224 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM (CRS317-1G-16S+RM)

Процессор	98DX8216
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	1 GB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(16) SFP+ портов; (1) 10/100/1000 Ethernet порт; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	6
Разъем питания	2 (AC)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Максимальная потребляемая мощность	44 W
Диапазон температур	-40... +60°C
Размеры	443 x 224 x 44 мм
Обменная способность	320 Gbps
PoE порты	Ether1 - PoE in, Passive PoE, 10-30 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM (CRS317-1G-16S+RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7