

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT) (CRS318-16P-2S+OUT)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS318-16P-2S+OUT

Характеристики товара

Фото CRS318-16P-2S+OUT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT)

800MHz CPU, 256MB RAM, 16x Gigabit LAN with PoE-out, 2xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), outdoor enclosure, mounting kit (power supply NOT included)

MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT) - PoE коммутатор для внешнего размещения с 16 Gigabit Ethernet PoE Out 802.3af/at портами для подачи питания на совместимые устройства и двумя портами SFP+ для подключения к оптоволоконным линиям 1G/10G. Позволяет организовать питание нескольких точек доступа или IP-камер и нескольких каналов связи на высоте. Благодаря прочному и компактному всепогодному корпусу свитч можно устанавливать в любых условиях - на влажных чердаках, в лифтовых шахтах, а также на мачтах и столбах с использованием хомутов.

Неблокирующая пропускная способность составляет **36 Gbps**, коммутационная способность - **72 Gbps** и скорость обработки пакетов достигает **53.6 Mpps**.

Блок питания не входит в комплект поставки. Вы можете выбрать предпочтительный вариант питания, например, батареи. Совместим также с адаптерами питания MikroTik 24HPOW, 48POW и 48V2A96W.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT)

- Процессор
98DX226S
- Номинальная частота процессора
800 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
256 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(16) Gigabit Ethernet портов; (2) 10G SFP+ порта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Обменная способность
72 Gbps
- Пропускная способность
36 Gbps
- Скорость обработки пакетов
53.6 Mpps
- Операционная система
RouterOS / SwitchOS
- Уровень лицензии
5
- Источник питания
Адаптер 24POW/48POW/48V2A96W (не включен)
- Разъем питания
2 (DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
18-30 V / 48-57 V (DC jack)
- Максимальная потребляемая мощность
316 W (16 W без подключенных устройств)
- PoE порты
PoE Out: Ether1 - Ether16 (802.3af/at)
- Макс. выходная мощность на порт
1.1 A (input < 30 V); 0.6 A (input > 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out
2.8A (18V-30V) & 1.4A (48V-57V) x2 A
- Сертификация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

IP55

- Размеры

303 x 212 x 78 мм

- Диапазон температур

-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT)

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Процессор | 98DX226S |
| Номинальная частота процессора | 800 MHz |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем оперативной памяти | 256 MB |
| Размер хранилища данных | 16 MB |
| Тип хранилища данных | FLASH |
| Интерфейсы | (16) Gigabit Ethernet портов; (2) 10G SFP+ порта |
| Операционная система | RouterOS / SwitchOS |
| Уровень лицензии | 5 |
| Источник питания | Адаптер 24HPOW/48POW/48V2A96W (не включен) |
| Разъем питания | 2 (DC jack) |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | 18-30 V / 48-57 V (DC jack) |
| Максимальная потребляемая мощность | 316 W (16 W без подключенных устройств) |
| Диапазон температур | -40... +70°C |
| Размеры | 303 x 212 x 78 мм |
| Макс. выходная мощность на порт | 1.1 A (input < 30 V); 0.6 A (input > 30 V) |
| Макс. общая мощность PoE out | 2.8A (18V-30V) & 1.4A (48V-57V) x2 A |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Обменная способность | 72 Gbps |
| PoE порты | PoE Out: Ether1 - Ether16 (802.3af/at) |
| Скорость обработки пакетов | 53.6 Mpps |
| Пропускная способность | 36 Gbps |
| Сертификация | IP55 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>