

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM  
(CRS326-24G-2S+RM)  
(CRS326-24G-2S+RM)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS326-24G-2S+RM

---

Характеристики товара

---

Фото CRS326-24G-2S+RM

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM (CRS326-24G-2S+RM)**

800 MHz CPU, 512MB RAM, 24xGigabit LAN, 2xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount case, PSU

MikroTik CRS326-24G-2S+RM - очередная модель в линейке коммутаторов с функцией «двойной загрузки» («Dual boot»), предоставляющей пользователю выбор в использовании операционной системы SwOS либо RouterOS.

Операционная система SwOS представляет собой упрощенную ОС со специфичными функциями коммутатора, в то время как RouterOS позволяет использовать на отдельных портах коммутатора ряд функций 3 уровня, в том числе маршрутизацию.

Коммутатор оснащен 24-мя гигабитными Ethernet портами и двумя портами SFP+, которые поддерживают как модули 1.25Gb (SFP), так и 10Gb (SFP+).

Таким образом, приобретение CRS326-24G-2S+RM позволит вам в полной мере использовать все основные функции, присущие управляемому коммутатору, а также настраивать VLAN, применять фильтрацию по MAC, управлять коммутацией, зеркалировать трафик, использовать ограничение полосы пропускания и даже настраивать некоторые поля MAC и заголовков IP.

**Совместимые трансиверы:** MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

### **Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM (CRS326-24G-2S+RM)**

- Процессор  
98DX3236A1
- Номинальная частота процессора  
800 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
512 MB
- Размер хранилища данных  
16 MB

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(24) 10/100/1000 Ethernet порта; (2) SFP+ порта; (1) серийный порт RJ45

- Обменная способность

88 Gbps

- Операционная система

RouterOS / SwitchOS

- Уровень лицензии

5

- Источник питания

24V 1.2A адаптер; PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30 V

- Максимальная потребляемая мощность

24 W

- PoE порты

Ether1 - PoE in, Passive PoE, 10-30 V

- Размеры

443 x 144 x 44 мм

- Диапазон температур

-40... +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM (CRS326-24G-2S+RM)**

Процессор	98DX3236A1
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	512 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(24) 10/100/1000 Ethernet порта; (2) SFP+ порта; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V 1.2A адаптер; PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V
Максимальная потребляемая мощность	24 W
Диапазон температур	-40... +60°C
Размеры	443 x 144 x 44 мм
Обменная способность	88 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

**PoE порты**

Ether1 - PoE in, Passive PoE, 10-30 V

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM (CRS326-24G-2S+RM)**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>