

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM
(CRS326-24S+2Q+RM)
(CRS326-24S+2Q+RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS326-24S+2Q+RM

Характеристики товара

Фото CRS326-24S+2Q+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM (CRS326-24S+2Q+RM)

2 x 40G QSFP+ cages, 24 10G SFP+ cages, 1x LAN port for management, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount enclosure, Dual redundant PSU

MikroTik CRS326-24S+2Q+RM - новый свитч операторского класса с 40 Gbps QSFP+ портами для скоростных оптоволоконных сетей. Если вы работаете со значительным объемом данных - например, с доступом к Интернету или с огромным центром обработки данных - это идеальное обновление для вашей системы.

Коммутатор оснащен двумя 40 Gbps QSFP+ портами и двадцатью четырьмя 10 Mbps SFP+ портами, что обеспечивает общую неблокирующую пропускную способность 320 Gbps и коммутационную емкость 640 Gbps со скоростью пересылки 252 Mbps для большинства распространенных пакетов.

CRS326-24S+2Q+RM прост в управлении - у него полноразмерный USB порт для конфигурации и два блока питания для резервирования - никаких неожиданных простоев, ваши клиенты и коллеги будут благодарны! Для загрузки можно выбрать многофункциональную операционную систему RouterOS или более простую, но все же мощную SwOS. Если вам нужна маршрутизация и другие функции 3-го уровня в вашем CRS свитче, используйте RouterOS.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM (CRS326-24S+2Q+RM)

- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Интерфейсы

(24) 10G SFP+ порта; (2) 40G QSFP+ порта; (1) 10/100 Ethernet порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A

- Пропускная способность

320 Gbps

- Обменная способность

640 Gbps

- Скорость обработки пакетов

252 Mpps

- Операционная система

RouterOS / SwitchOS

- Уровень лицензии

5

- Разъем питания

(2) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100-240 V

- Размеры

443 x 200 x 44 мм

- Диапазон температур

-20... +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM (CRS326-24S+2Q+RM)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(24) 10G SFP+ порта; (2) 40G QSFP+ порта; (1) 10/100 Ethernet порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	443 x 200 x 44 мм
Обменная способность	640 Gbps
Скорость обработки пакетов	252 Mpps
Пропускная способность	320 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24S+2Q+RM (CRS326-24S+2Q+RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 7