

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM  
(CRS328-24P-4S+RM)  
(CRS328-24P-4S+RM)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS328-24P-4S+RM

---

Характеристики товара

---

Фото CRS328-24P-4S+RM

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

800 MHz CPU, 512MB RAM, 24xGigabit LAN (all PoE-out), 4xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount case, 500W built-in PSU

MikroTik CRS328-24P-4S+RM - это 28-портовый коммутатор, в нем размещены 24 Gigabit Ethernet порта с возможностью подачи разного питания: пассивный PoE, с низким напряжением PoE, 802.3 af/at (тип 1 «PoE»/тип 2 «PoE +») с автоматическим распознаванием и четыре порта SFP+, которые обеспечивают возможность подключения на скорости 10 Gbps, через оптическое волокно или модули Ethernet (не входят в комплект).

CRS328-24P-4S+RM поставляется в 1U стоечном корпусе со встроенным блоком питания переменного тока мощностью 100-240V 500W. Устройство потребляет до 44W, гарантированно обеспечивая 450W (3x150 W на каждые 8 Ethernet портов) для питания ваших PoE устройств. Каждый порт может обеспечивать до 30W с высоким напряжением и 26W с мощностью низкого напряжения на выходе.

В устройстве используется функция «двойной загрузки», которая позволяет выбирать между двумя операционными системами - RouterOS или SwOS. Если вы предпочитаете воспользоваться упрощенной операционной системой только с определенными функциями, тогда используйте SwOS. Если вы хотите использовать функции маршрутизации и другие функции 3 уровня в вашем CRS, тогда используйте RouterOS. Вы можете выбрать желаемую операционную систему как RouterOS, так и SwOS или от настроек загрузчика RouterBOOT.

**Совместимые оптические модули:** MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

### Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

- Процессор  
98DX3236
- Номинальная частота процессора  
800 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
512 MB
- Размер хранилища данных

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(24) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (1) серийный порт RJ45

- Обменная способность

56 Gbps

- Операционная система

RouterOS / SwitchOS

- Уровень лицензии

5

- Разъем питания

(1) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100-240 V

- Максимальная потребляемая мощность

44 W (без подключений), 494 W

- PoE порты

PoE out: Ether1-Ether24; 802.3af/at

- Макс. выходная мощность на порт

450 mA (input > 30 V); 1000 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

20 A

- Диапазон температур

-20... +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

443 x 300 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)

Процессор	98DX3236
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	512 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(24) 10/100/1000 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	(1) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Максимальная потребляемая мощность	44 W (без подключений), 494 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	443 x 300 x 44 мм
Макс. выходная мощность на порт	450 mA (input > 30 V); 1000 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	20 A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

**Обменная способность**

56 Gbps

---

**PoE порты**

PoE out: Ether1-Ether24; 802.3af/at

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 7 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM (CRS328-24P-4S+RM)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>