

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM
(CRS328-4C-20S-4S+RM)
(CRS328-4C-20S-4S+RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CRS328-4C-20S-4S+RM

Характеристики товара

Фото CRS328-4C-20S-4S+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM (CRS328-4C-20S-4S+RM)

800 MHz CPU, 512MB RAM, 24x SFP cages, 4xSFP+ cages, 4x Combo ports (1xGbit LAN or SFP), RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount case, Dual PSU

MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM - это новый 28-ми портовый коммутатор серии Cloud Router Switch. Устройство оснащено двадцатью SFP портами, четырьмя портами SFP+ 10G, четырьмя комбинированными портами с возможностью использования как SFP, так и RJ45 портов.

Для управления и настройки коммутатора предусмотрен серийный консольный порт RJ45. Кнопка режима также может быть настроена на выполнение любых команд RouterOS. Необходимые для работы порты можно выбрать с помощью программного обеспечения.

Устройство поддерживает функцию «двойной загрузки» с возможностью выбора операционной системы: RouterOS или SwOS. Выбрать операционную систему можно с помощью специального загрузчика RouterBOOT, который отвечает за запуск операционной системы на устройствах RouterBOARD компании MikroTik.

Если вам достаточно использовать только определенные функции упрощенной операционной системы, предпочтительнее работать с SwOS. А если вам нужна маршрутизация и другие функции 3-го уровня устройства, используйте RouterOS.

Устройство поставляется в стойечном корпусе 1U с двумя блоками питания 100-240V с функцией переключения при отказе.

Основные функции CRS328-4C-20S-4S+RM

- Неблокируемая коммутация 2 уровня
- Таблица на 16 000 хостов
- IEEE 802.1Q VLAN
- Поддержка до 4 000 одновременных сетей VLAN
- Изоляция портов
- Безопасность портов
- Контроль широковещательного шторма
- Зеркалирование входного/выходного трафика портов
- STP/RSTP/MSTP
- Список контроля доступа (ACL)
- Обнаружение других устройств MikroTik
- SNMP
- Поддержка Jumbo-кадров размером 10218 байт
- IEEE 802.3ad и статическое агрегирование каналов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Совместимые SFP модули: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM (CRS328-4C-20S-4S+RM)

- Процессор
98DX3236A1
- Номинальная частота процессора
800 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
512 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
20 x SFP портов, 4 x SFP+ порта; 4 x Ethernet/SFP Combo порта, 1 x RJ45 серийный порт
- Обменная способность
128 Gbps
- Операционная система
RouterOS / SwitchOS
- Уровень лицензии
5
- Разъем питания
(2) AC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100-240 V

- Максимальная потребляемая мощность

43 W

- Диапазон температур

-20... +60°C

- Размеры

443 x 200 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM (CRS328-4C-20S-4S+RM)

Процессор	98DX3236A1
Номинальная частота процессора	800 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	512 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	20 x SFP портов, 4 x SFP+ порта; 4 x Ethernet/SFP Combo порта, 1 x RJ45 серийный порт
Операционная система	RouterOS / SwitchOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Максимальная потребляемая мощность	43 W
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	443 x 200 x 44 мм
Обменная способность	128 Gbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 328-4C-20S-4S+RM (CRS328-4C-20S-4S+RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>