

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM  
(CRS354-48P-4S+2Q+RM)  
(CRS354-48P-4S+2Q+RM)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание CRS354-48P-4S+2Q+RM

---

Характеристики товара

---

Фото CRS354-48P-4S+2Q+RM

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Описание Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM (CRS354-48P-4S+2Q+RM)**

48 x Gigabit RJ45 LAN (all PoE-out), 4 x 10G SFP+ cages, 2 x 40G QSFP+ cages, RouterOS L5, 1U rackmount enclosure, 750W PSU

Новый коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - эффективное и многофункциональное решение для «рэковых» шкафов в самых требовательных проектах. В отличие от многих других коммутаторов, продукт выпущен с учетом требований системных администраторов. Этот продукт установил новую планку соотношения цена - качество. Мощный свитч оснащен **48 Gigabit Ethernet RJ45 PoE out** портами, **4 портами 10G SFP+**, **2 портами 40G QSFP+** для чрезвычайно быстрых оптоволоконных соединений или связи с другими 40 Gbps устройствами.

Все 48 Ethernet портов предлагают различные варианты выходной мощности: **Passive PoE, PoE низкого напряжения, 802.3af/at (тип 1 «PoE»/тип 2 «PoE+»)** с **автоопределением**, что делает этот коммутатор самым простым решением для питания даже самого мощного оборудования. Также предусмотрены мощный источник питания на 750W и специальный кронштейн для удобного управления кабелем.

Общая неблокирующая пропускная способность составляет **168 Gbps**, коммутационная емкость достигает **336 Gbps**, а скорость пересылки пакетов - **235 Mpps**.

**Совместимые трансиверы:** MikroTik S+2332LC10D, S+85DLC03D, S-85DLC05D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-3553LC20D, S-31DLC20D, S-4554LC80D, Q+85MP01D, S-RJ01.

### **Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM (CRS354-48P-4S+2Q+RM)**

- Процессор  
QCA9531
- Номинальная частота процессора  
650 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
64 MB
- Размер хранилища данных  
16 MB

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных

FLASH

- Интерфейсы

(48) 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (2) 40G QSFP+ порта; (1) серийный порт RJ45

- Обменная способность

336 Gbps

- Скорость обработки пакетов

235 Mpps

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

5

- Разъем питания

(2) AC

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

100-240 V

- Максимальная потребляемая мощность

800 W (85 W без подключений)

- PoE порты

48 Gigabit Ethernet PoE Out портов (IEEE 802.3at/af и 26 или 53 V Passive PoE)

- Макс. выходная мощность на порт

Низкое напряжение 26 V: 26 W; высокое напряжение 53 V: 30 W

- Макс. общая мощность PoE out

Низкое напряжение 26 V: 27 A; высокое напряжение 53 V: 13.2 A

- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

-20... +60°C

- Размеры

297 x 443 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM (CRS354-48P-4S+2Q+RM)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(48) 10/100/1000 RJ45 Ethernet портов; (4) SFP+ порта; (2) 40G QSFP+ порта; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Разъем питания	(2) AC
Поддерживаемые форматы входного напряжения	100-240 V
Максимальная потребляемая мощность	800 W (85 W без подключений)
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	297 x 443 x 44 мм
Макс. выходная мощность на порт	Низкое напряжение 26 V: 26 W; высокое напряжение 53 V: 30 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

<b>Макс. общая мощность PoE out</b>	Низкое напряжение 26 V: 27 A; высокое напряжение 53 V: 13.2 A
<b>Обменная способность</b>	336 Gbps
<b>PoE порты</b>	48 Gigabit Ethernet PoE Out портов (IEEE 802.3at/af и 26 или 53 V Passive PoE)
<b>Скорость обработки пакетов</b>	235 Mpps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 354-48P-4S+2Q+RM (CRS354-48P-4S+2Q+RM)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>