

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S) (CSS106-5G-1S)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CSS106-5G-1S

Характеристики товара

Фото CSS106-5G-1S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)

5 Gigabit ports and SFP cage, SwOS, plastic case, PSU

MikroTik RB260GS - компактный управляемый 2-го уровня коммутатор SOHO для построения небольших сетей. Он имеет пять гигабитных Ethernet-портов и SFP порт для подключения оптоволокна. Работает с чипом Atheros Switch Chip.

Данная модель работает под управлением операционной системы SwOS, разработанной специально для продуктов MikroTik Switch. SwOS настраивается через веб-браузер, что позволяет управлять портами, применять фильтры MAC, настраивать VLAN, зеркальный трафик, применять ограничение полосы пропускания и даже настраивать некоторые заголовки MAC и IP полей.

Есть разъем для подключения адаптера питания 12V 1A (входит в комплект поставки), кнопка Reset и два индикатора PWR и ACT.

Эту модель рекомендуется использовать с SFP модулями MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-4554LC80D и S-3553LC20D (не входит в комплект поставки).

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)

- Процессор
Taifatech TF470
- Объем оперативной памяти
Embedded 96K SRAM
- Размер хранилища данных
128 KB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт
- Обменная способность
12 Gbps
- Операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

SwitchOS

- Источник питания

24V, 1A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V, Passive PoE

- Максимальная потребляемая мощность

6 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE, 11-30 V

- Размеры

113 x 139 x 28 мм

- Диапазон температур

-25... +65°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)

Процессор	Taifatech TF470
Объем оперативной памяти	Embedded 96K SRAM
Размер хранилища данных	128 KB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт
Операционная система	SwitchOS
Источник питания	24V, 1A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	6 W
Диапазон температур	-25... +65°C
Размеры	113 x 139 x 28 мм
Обменная способность	12 Gbps
PoE порты	PoE in Passive PoE, 11-30 V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>