

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM
(CSS326-24G-2S+RM)
(CSS326-24G-2S+RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CSS326-24G-2S+RM

Характеристики товара

Фото CSS326-24G-2S+RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM (CSS326-24G-2S+RM)

24 x Gigabit Ethernet ports, 2x SFP+ cages, SwOS, 1U rackmount case, PSU

MikroTik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM - 24-портовый гигабитный коммутатор с двумя SFP+ портами с предустановленной SwOS - упрощенной операционной системой со специфическими функциями коммутации.

Данная модель имеет неблокирующую архитектуру коммутации и поддерживает основные функции управляемого коммутатора 2 уровня, а также и многое другое: позволяет управлять пересылкой через порт, применять фильтр MAC, настраивать VLAN, зеркальный трафик, применять ограничение полосы пропускания и даже настраивать некоторые поля заголовка MAC и IP.

Оптические порты поддерживают как SFP модули с пропускной способностью 1.25G (SFP), так и модули 10G (SFP+).

Особенности CSS326-24G-2S+RM:

- Таблица MAC-адресов 16K
- IEEE 802.1Q VLAN
- Поддержка до 4K одновременных VLAN
- Изоляция портов
- Безопасность портов
- Управление штормовым сообщением
- Зеркалирование портов входящего/исходящего трафика
- Протокол Rapid Spanning Tree Protocol
- Список контроля доступа
- Поиск соседа MikroTik
- SNMP v1
- Веб-интерфейс

Совместимые оптические модули: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S+RJ10, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM (CSS326-24G-2S+RM)

- Switch chip
98DX3216A1
- Размер хранилища данных
2 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(24) 10/100/1000 Ethernet порта; (2) SFP+ порта
- Обменная способность
24 Gbps
- Операционная система
SwOS
- Источник питания
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
10-30 V, Passive PoE
- Максимальная потребляемая мощность
19 W
- PoE порты
PoE in Passive PoE, 10-30 V
- Размеры
443 x 144 x 44 мм
- Диапазон температур
-40... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM (CSS326-24G-2S+RM)

Размер хранилища данных	2 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(24) 10/100/1000 Ethernet порта; (2) SFP+ порта
Операционная система	SwOS
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	19 W
Диапазон температур	-40... +70°C
Размеры	443 x 144 x 44 мм
Обменная способность	24 Gbps
PoE порты	PoE in Passive PoE, 10-30 V
Switch chip	98DX3216A1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM (CSS326-24G-2S+RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>