

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN (CSS610-
8G-2S+IN)
(CSS610-8G-2S+IN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание CSS610-8G-2S+IN

Характеристики товара

Фото CSS610-8G-2S+IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN (CSS610-8G-2S+IN)

88E6193XA0-BXB2C000 CPU, 64 KB FLASH, 8 x Gigabit Ethernet ports, 2 x SFP+ cages, PoE in Passive PoE 12-57 V, SwitchOS

Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN - это ответ на постоянно растущую потребность в большей мощности в небольшом и простом корпусе. Поставляется с облегченной операционной системой SwOS, которую легко настроить через веб-браузер. Предоставляет все основные функции управляемого коммутатора и многое другое: вы можете управлять переадресацией портов, широковежательным штормом, применять MAC фильтры, настраивать VLAN, зеркалировать трафик, применять ограничение полосы пропускания и даже настраивать некоторые поля MAC и IP заголовков.

Совместимые оптические модули: MikroTik S+2332LC10D, S-85DLC05D, S+85DLC03D, S+31DLC10D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

Краткие характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN (CSS610-8G-2S+IN)

- Switch chip
88E6193X
- Размер хранилища данных
64 KB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (2) SFP+ порта
- Обменная способность
56 Gbps
- Операционная система
SwOS
- Источник питания
24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
12-57 V
- Максимальная потребляемая мощность
11 W, 5 W (без подключений)
- PoE порты
PoE in Passive PoE, 12-57 V
- Размеры
200 x 167 x 46 мм
- Диапазон температур
-20... +60°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN (CSS610-8G-2S+IN)

Размер хранилища данных	64 KB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(8) 10/100/1000 Ethernet портов; (2) SFP+ порта
Операционная система	SwOS
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-57 V
Максимальная потребляемая мощность	11 W, 5 W (без подключений)
Диапазон температур	-20... +60°C
Размеры	200 x 167 x 46 мм
Обменная способность	56 Gbps
PoE порты	PoE in Passive PoE, 12-57 V
Switch chip	88E6193X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Коммутатор MikroTik Cloud Smart Switch 610-8G-2S+IN (CSS610-8G-2S+IN)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>