

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Параболическая антенна MikroTik mANT30 (MTAD-5G-30D3)
(MTAD-5G-30D3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание MTAD-5G-30D3

Характеристики товара

Фото MTAD-5G-30D3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Параболическая антенна MikroTik mANT30 (MTAD-5G-30D3)

5Ghz Parabolic Dish antenna with standard type mount

MikroTik mANT30 (MTAD-5G-30D3) - параболическая антенна с рабочим диапазоном 4.7-5.875 GHz и коэффициентом усиления 30 dBi, предназначенная для использования с точками доступа MikroTik BaseBox/NetBox. Модель отличается двойной линейной поляризацией, шириной луча 3 градуса и стандартным креплением с простой и точной регулировкой.

Совместно с точкой доступа BaseBox 5 позволяет организовать скоростные каналы PtP (точка-точка) на расстоянии более 50 км при условии прямой видимости. Скорость передачи данных точек доступа NetBox с поддержкой MIMO 2x2 достигает 867 Mbps.

Антенна создана для работы в неблагоприятных погодных условиях в соответствии со стандартом ETSI EN 300 019-2-4 и выдерживает порывы ветра до 55 м/с, антенный вход влагоустойчив.

Краткие характеристики Параболическая антенна MikroTik mANT30 (MTAD-5G-30D3)

- Диапазон частот
5.17 - 5.825 GHz
- Усиление
30 dBi
- Поляризация
Горизонтальная и вертикальная
- Ширина луча
+/-2.5°
- КСВН
≤ 1.4 тип., ≤ 1.8 макс.
- Изоляция между портами
>40 dB мин.
- Коэффициент обратного излучения
>30 dB
- Кросс-поляризация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

>40 dB

- Коннекторы

(2) RP-SMA (Female)

- Сопротивление

50 Ω

- Сопротивление ветру

181.4 кг

- Ветроустойчивость

201 км/ч

- Диапазон регулировки высоты

+/-20°

- Рефлектор

Алюминий

- Совместимые устройства

MikroTik BaseBox

- Диаметр мачты

3 - 7 см

- Размеры

70 x 45 мм, 73 x 73 x 20 мм (упаковка)

- Вес

4.8 кг, 7.5 кг (упаковка)

- Диапазон температур

-50°C ... 80°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Параболическая антенна MikroTik mANT30 (MTAD-5G-30D3)

Диапазон температур	-50°C ... 80°C
Размеры	70 x 45 мм, 73 x 73 x 20 мм (упаковка)
Диапазон частот	5.17 - 5.825 GHz
Вес	4.8 кг, 7.5 кг (упаковка)
Усиление	30 dBi
Сопротивление	50 Ω
Диаметр мачты	3 - 7 см
Поляризация	Горизонтальная и вертикальная
Ширина луча	+/-2.5°
КСВН	≤ 1.4 тип., ≤ 1.8 макс.
Изоляция между портами	>40 dB мин.
Коэффициент обратного излучения	>30 dB
Кросс-поляризация	>40 dB
Коннекторы	(2) RP-SMA (Female)
Сопротивление ветру	181.4 кг
Ветроустойчивость	201 км/ч
Диапазон регулировки высоты	+/-20°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Рефлектор

Алюминий

Совместимые устройства

MikroTik BaseBox

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Параболическая антенна MikroTik mANT30 (MTAD-5G-30D3)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>