

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
LTE базовая станция MikroTik InterCell 10 B38+B39 (P02003-
B38B39-10W)
(P02003-B38B39-10W)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание R02003-B38B39-10W

Характеристики товара

Фото R02003-B38B39-10W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание LTE базовая станция MikroTik InterCell 10 B38+B39 (P02003-B38B39-10W)

LTE base station, 2 x 10W, Dual carrier, LTE TDD bands B38 (2570-2620 MHz) +B39 (1880-1920 MHz), 2 x Gigabit Ethernet ports, 2 x SFP, InterCell OS, Metal outdoor enclosure (IP67), built-in lightning arrestor, Nfemale connectors

MikroTik InterCell 10 B38+B39 (P02003-B38B39-10W) - это внешняя базовая станция TDD-LTE с двумя несущими с выходной мощностью 2* (2*10W) (каждая несущая поддерживает 2x2 MIMO с выходной мощностью 10W на каждый РЧ канал). Легкое, компактное и простое в разворачивании устройство. InterCell 10 B38+B39 предлагает отличную производительность, помогая операторам обеспечить лучшее покрытие и большую емкость при минимальных усилениях.

- Стандартные диапазоны TDD 38 и 39
- Пиковая скорость передачи данных каждой несущей (20 MHz)
 - DL 140Mbps (256QAM,SF2)
 - UL 30Mbps (64QAM,SF1)
- Пиковая скорость передачи данных агрегации несущих (20 MHz)
 - DL 280Mbps (256QAM,SF2)
 - UL 60Mbps (64QAM,SF1)
- Максимум 2 * 192 подключенных пользователей RRC и 2 * 96 активных пользователей
- Ширина канала 5/10/15/20 MHz
- Все транзитные соединения на основе IP, можно использовать многие методы транзитных соединений, включая RJ45 Ethernet, SFP
- Plug & Play с функциями SON, включая самоконфигурирование / самооптимизацию / самовосстановление
- Высокая мощность передачи для расширения покрытия NLOS, низкое энергопотребление для экономии OPEX

Краткие характеристики LTE базовая станция MikroTik InterCell 10 B38+B39 (P02003-B38B39-10W)

- LTE режим
TDD
- Полосы частот
B38: 2570 MHz - 2620 MHz / B39: 1880 MHz - 1920 MHz
- Ширина канала

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

5, 10, 15, 20 MHz

- DPD

Поддержка

- Точность частоты

± 0.05 ppm (OCXO)

- Синхронизация

GPS, 1588v2, Network Listening

- Backhaul

(1) RJ45 Ethernet (10/100/1000 Auto-negotiating), (1) optical SFP

- RF порты

6 RF(4*ANT SNF GPS/BD)

- Максимальная выходная мощность

40 ± 1 dBm / антенна

- LTE стандарт

3GPP Release 12

- Пиковая скорость передачи данных (20 MHz BW) на соту

DL 140Mbps (256QAM,SF2) / UL 30Mbps (64QAM,SF1)

- Пиковая скорость передачи данных с агрегацией несущих (20 MHz)

DL 280Mbps (256QAM,SF2) / UL 60Mbps (64QAM,SF1)

- Модуляция

DL:QPSK,16QAM,64QAM,256QAM / UL: QPSK,16QAM,64QAM

- Макс. число пользователей

2 * 192 RRC подключенных пользователей / 2 * 96 активных пользователей

- Интерфейс управления сетью

TR069

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Источник питания
 - 48V DC
- Потребляемая мощность
 - < 200 W
- Монтаж
 - Стена/Мачта
- Защита интерфейса питания
 - GB/T 17626.5, IEC61000-4-5
- Степень защиты
 - IP66
- Диапазон температур
 - 40°C ... +55°C
- Вес
 - < 25 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики LTE базовая станция MikroTik InterCell 10 B38+B39 (P02003-B38B39-10W)

Источник питания	- 48V DC
Диапазон температур	-40°C ... +55°C
Вес	< 25 кг
LTE режим	TDD
Полосы частот	B38: 2570 MHz - 2620 MHz / B39: 1880 MHz - 1920 MHz
Ширина канала	5, 10, 15, 20 MHz
DPD	Поддержка
Точность частоты	±0.05 ppm (OCXO)
Синхронизация	GPS, 1588v2, Network Listening
Backhaul	(1) RJ45 Ethernet (10/100/1000 Auto-negotiating), (1) optical SFP
RF порты	6 RF(4*ANT SNF GPS/BD)
Максимальная выходная мощность	40 ± 1dBm / антенна
LTE стандарт	3GPP Release 12
Пиковая скорость передачи данных (20 MHz BW) на соту	DL 140Mbps (256QAM,SF2) / UL 30Mbps (64QAM,SF1)
Пиковая скорость передачи данных с агрегацией несущих (20 MHz)	DL 280Mbps (256QAM,SF2) / UL 60Mbps (64QAM,SF1)
Модуляция	DL:QPSK,16QAM,64QAM,256QAM / UL: QPSK,16QAM,64QAM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Макс. число пользователей	2 * 192 RRC подключенных пользователей / 2 * 96 активных пользователей
Интерфейс управления сетью	TR069
Потребляемая мощность	< 200 W
Монтаж	Стена/Мачта
Защита интерфейса питания	GB/T 17626.5, IEC61000-4-5
Степень защиты	IP66

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото LTE базовая станция MikroTik InterCell 10 B38+B39 (P02003-B38B39-10W)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10