

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на PoE конвертер (преобразователь) MikroTik RBGPOE-CON-HP (преобразователь)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание преобразователь

Характеристики товара

Фото преобразователь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание PoE конвертер (преобразователь) MikroTik RBGPOE-CON-HP

48 to 24V Gigabit PoE Converter

MikroTik RBGPOE-CON-HP - гигабитный конвертер PoE, преобразующий питание 48 V в 24 V. Позволяет подать питание на устройство RouterBOARD с любого 48-вольтового источника PoE (включая Passive PoE, Telecom PoE, 802.3af и 802.3at).

Устройство предоставляет возможность подсоединить любой Ethernet кабель с подключенным PoE 48 V в один порт, а любое устройство серии RouterBOARD (RB) с питанием от 8 V до 30 V- в другой порт. Способно обеспечить высокую выходную мощность - до 24 W (до 1 A при 24 V). Может использоваться практически с любыми существующими сегодня на рынке PoE решениями при входном напряжении от 42 V до 57 V (Passive, Telecom, 802.3af и 802.3at PoE plus и т. п.).

Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе с высококачественными компонентами и имеет встроенный радиатор. В каждом Ethernet разъёме есть защитные контакты, которые заземляют как сам преобразователь, так и оба подключенных к нему устройства. Преобразователь работает с гигабитными устройствами, но сигнал будет передаваться только в режиме 10/100 Mbps. Возможен монтаж на стену.

Краткие характеристики PoE конвертер (преобразователь) MikroTik RBGPOE-CON-HP

- Интерфейсы
 - (2) 10/100/1000 Ethernet (работает также с гигабитными устройствами, но только на скорости 10/100 Mbps)
- Входное напряжение
 - 42-57 V (Passive, Telecom, 802.3af/802.3at PoE)
- Выходное напряжение
 - 24 V 1 A
- Макс. выходная мощность на порт
 - 1 A (input < 30 V)
- Макс. общий выход
 - 1 A
- PoE in
 - 802.3af/at
- PoE out

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Passive PoE

- Контакты выхода

4,5 "+"; 7,8 "-"

- Размеры

107x66x24 мм

- Диапазон температур

-35C .. +70C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики PoE конвертер (преобразователь) MikroTik RBGPOE-CON-HP

Интерфейсы	(2) 10/100/1000 Ethernet (работает также с гигабитными устройствами, но только на скорости 10/100 Mbps)
Диапазон температур	-35C .. +70C
Размеры	107x66x24 мм
Макс. выходная мощность на порт	1 A (input < 30 V)
PoE out	Passive PoE
PoE in	802.3af/at
Выходное напряжение	24 V 1 A
Входное напряжение	42-57 V (Passive, Telecom, 802.3af/802.3at PoE)
Макс. общий выход	1 A
Контакты выхода	4,5 "+"; 7,8 "-"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото PoE конвертер (преобразователь) MikroTik RBGPOE-CON-HP



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>