

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG (QMP-LHG) (QMP-LHG)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание QMP-LHG

---

Характеристики товара

---

Фото QMP-LHG

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG (QMP-LHG)

For LHG antennas, adjustable

MikroTik QuickMOUNT pro LHG - это усовершенствованный адаптер для крепления на стене или мачте точек доступа MikroTik серии LHG. Дает возможность поворачивать антенну в пределах 140° как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. С помощью quickMOUNT pro можно точно настроить антенну, используя встроенную градуированную шкалу.

### Краткие характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG (QMP-LHG)

- Размеры  
95x88x112 мм
- Диаметр трубы  
35 мм (65 мм максимум)
- Максимальный вес антенны  
1.5 кг
- Совместимые устройства  
LHG 5
- Угол поворота для устройств MikroTik  
140°
- Максимальная ветровая нагрузка  
100N
- Рабочая температура  
±40° C
- Материал  
anvilNITE™

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG (QMP-LHG)

Размеры	95x88x112 мм
Рабочая температура	±40° C
Совместимые устройства	LHG 5
Материал	anvilNITE™
Диаметр трубы	35 мм (65 мм максимум)
Максимальный вес антенны	1.5 кг
Угол поворота для устройств MikroTik	140°
Максимальная ветровая нагрузка	100N

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Крепление MikroTik quickMOUNT pro LHG (QMP-LHG)**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>