

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL (RB2011iL-IN) (RB2011iL-IN)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB2011iL-IN

Характеристики товара

Фото RB2011iL-IN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL (RB2011iL-IN)

Atheros 74K MIPS CPU, 64 MB RAM, 5 x LAN, 5 x Gbit LAN, RouterOS L4, desktop case, PSU

MikroTik RB2011iL-IN – маршрутизатор в металлическом корпусе настольного исполнения. В устройстве предусмотрены пять сетевых портов 10/100 Mbps и пять портов 10/100/1000 Mbps.

Операционная система RouterOS L4, под управлением которой работает роутер, обеспечивает широкие возможности, такие как динамическая маршрутизация, хотспот, межсетевой экран (firewall), расширенный QoS, MPLS, VPN, балансировка нагрузки, возможность конфигурации и мониторинга сети в реальном времени и многое другое.

RB2011iL-IN поддерживает функцию передачи питания по витой паре (Passive PoE) на 10 порту, благодаря которой есть возможность дополнительно запитать еще одно устройство.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL (RB2011iL-IN)

- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных
NAND
- Интерфейсы
(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов
- Операционная система
RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Уровень лицензии
4
- Источник питания
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
8-30 V, Passive PoE
- Поддержка PoE
PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE
- Макс. выходная мощность на порт
500 mA (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out
500 mA
- Максимальная потребляемая мощность
6 W (без подключений), 18 W
- Диапазон температур
-35... +65°C
- Размеры
230 x 90 x 25 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL (RB2011iL-IN)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	6 W (без подключений), 18 W
Диапазон температур	-35... +65°C
Размеры	230 x 90 x 25 мм
Макс. выходная мощность на порт	500 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	500 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Поддержка PoE

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL (RB2011iL-IN)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>