

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL-RM (RB2011iL-
RM)
(RB2011iL-RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB2011iL-RM

Характеристики товара

Фото RB2011iL-RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL-RM (RB2011iL-RM)

Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L4, 1U rackmount case, PSU

MikroTik RB2011iL-RM – маршрутизатор в металлическом корпусе с возможностью монтажа в 19-дюймовую стойку. В устройстве предусмотрены пять сетевых портов 10/100 Mbps и пять портов 10/100/1000 Mbps.

Операционная система RouterOS L4, под управлением которой работает роутер, обеспечивает широкие возможности, такие как динамическая маршрутизация, хотспот, межсетевой экран (firewall), расширенный QoS, MPLS, VPN, балансировка нагрузки, возможность конфигурации и мониторинга сети в реальном времени и многое другое.

RB2011iL-RM поддерживает функцию передачи питания по витой паре (Passive PoE) на 10 порту, благодаря которой есть возможность дополнительно запитать еще одно устройство.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL-RM (RB2011iL-RM)

- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных
NAND
- Интерфейсы
(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов
- Операционная система
RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Уровень лицензии
4
- Источник питания
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
8-30 V, Passive PoE
- Поддержка PoE
PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE
- Макс. выходная мощность на порт
510 mA (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out
510 mA
- Максимальная потребляемая мощность
6 W (без подключений), 18 W
- Диапазон температур
-35... +65C
- Размеры
443 x 92 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL-RM (RB2011iL-RM)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	6 W (без подключений), 18 W
Диапазон температур	-35... +65C
Размеры	443 x 92 x 44 мм
Макс. выходная мощность на порт	510 mA (input < 30 V)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Макс. общая мощность PoE out 510 mA

Поддержка PoE PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011iL-RM (RB2011iL-RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>