

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS (RB2011UiAS- IN) (RB2011UiAS-IN)



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RB2011UiAS-IN

---

Характеристики товара

---

Фото RB2011UiAS-IN

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS (RB2011UiAS-IN)

МикроTik RB2011UiAS-IN – это мощный маршрутизатор, выполненный в прочном металлическом корпусе и предназначенный для настольного использования. Устройство оснащено пятью портами с пропускной способностью 10/100 Mbps и пятью портами с поддержкой 10/100/1000 Mbps. Дополнительно имеется порт SFP для подключения к оптоволоконным сетям, а также консольный порт RJ45 и microUSB.

Маршрутизатор функционирует на базе операционной системы RouterOS, которая предлагает пользователям множество возможностей, включая динамическую маршрутизацию, настройку хотспотов, межсетевой экран (firewall), расширенный контроль качества обслуживания (QoS), MPLS, виртуальные частные сети (VPN), а также балансировку нагрузки. Эти функции позволяют администрировать и контролировать сеть в реальном времени.

Уникальной особенностью устройства является сенсорный LCD экран, расположенный на корпусе, который позволяет администратору легко проверять рабочее состояние маршрутизатора, а также проводить его настройку и мониторинг сетевой активности.

Для подключения оптоволоконных сетей совместимы следующие SFP модули: MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D и S-4554LC80D.

#### Технические характеристики маршрутизатора MikroTik RouterBOARD RB2011UiAS-IN:

- **Процессор:** AR9344
- **Частота процессора:** 600 MHz
- **Количество ядер:** 1
- **Объем оперативной памяти:** 128 MB
- **Объем хранилища данных:** 128 MB
- **Тип хранилища:** NAND
- **Интерфейсы:**
  - 5 портов 10/100 Ethernet
  - 5 портов 10/100/1000 Ethernet
  - 1 SFP порт
  - 1 серийный порт RJ45
  - 1 USB Type A
- **Операционная система:** RouterOS
- **Уровень лицензии:** 5
- **Источник питания:** Адаптер 24V, 1.2A, поддержка Passive PoE
- **Разъемы питания:** 2 (DC jack, PoE-IN)
- **Подходящие уровни напряжения:** 8-30 V (Passive PoE)
- **Максимальное энергопотребление:** 15 W
- **Поддержка PoE:**
  - Вход: Passive PoE
  - Выход: Ether10, Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- **Максимальный выходной ток на порт:** 510 mA (при входе < 30 V)
- **Максимальная общая мощность PoE на выходе:** 510 mA
- **Температурный диапазон:** -35... +65°C
- **Размеры:** 230 x 90 x 25 мм

Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN – это надежное решение для организации высокоскоростной сети, обладающее широким спектром возможностей и высоким качеством исполнения, что делает его идеальным выбором для домашних и малых офисных условий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS (RB2011UiAS-IN)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-35... +65°C
Размеры	230 x 90 x 25 мм
Макс. выходная мощность на порт	510 mA (input &lt; 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	510 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

---

**Поддержка PoE**

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

---

**Максимальное энергопотребление**

15 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS (RB2011UiAS-IN)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>