

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM
(RB2011UiAS-RM)
(RB2011UiAS-RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB2011UiAS-RM

Характеристики товара

Фото RB2011UiAS-RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM (RB2011UiAS-RM)

RouterBOARD 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel

MikroTik RB2011UiAS-RM – производительный маршрутизатор в металлическом корпусе с возможностью установки в стойку 19 дюймов. В устройстве предусмотрены пять сетевых портов 10/100 Mbps, пять портов 10/100/1000 Mbps, порт SFP для подключения к оптоволоконным сетям, а также консольный порт RJ45 и порт microUSB.

Маршрутизатор работает под управлением операционной системы RouterOS, которая предоставляет пользователю широкие возможности, такие как динамическая маршрутизация, хотспот, межсетевой экран (firewall), расширенный QoS, MPLS, VPN, балансировка нагрузки, возможность конфигурации и мониторинга сети в реальном времени и многое другое.

Благодаря сенсорному LCD экрану администратор может легко проверить исправность устройства, осуществить настройку и мониторинг работы сети.

Совместимые оптические модули: MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM (RB2011UiAS-RM)

- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

NAND

- Интерфейсы

(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

5

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V, Passive PoE

- Максимальное энергопотребление

28 W, 6 W (без подключений)

- Поддержка PoE

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

- Макс. выходная мощность на порт

510 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

510 mA

- Диапазон температур

-40... +60°C

- Размеры

443 x 92 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM (RB2011UiAS-RM)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов; (5) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) серийный порт RJ45; (1) USB type A
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40... +60°C
Размеры	443 x 92 x 44 мм
Макс. выходная мощность на порт	510 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	510 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Поддержка PoE

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

Максимальное энергопотребление

28 W, 6 W (без подключений)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 2011UiAS-RM (RB2011UiAS-RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>