

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-
RM)
(RB3011UiAS-RM)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB3011UiAS-RM

Характеристики товара

Фото RB3011UiAS-RM

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-RM)

Dual core 1.4GHz ARM CPU, 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP port, RouterOS L5, 1U rackmount case, LCD panel

MikroTik RB3011UiAS-RM - первое устройство компании MikroTik, работа которого основывается на использовании процессора с ARM архитектурой, обеспечивающего высокую производительность.

RB3011UiAS-RM оснащен десятью гигабитными портами, разделенными на две коммутационные группы, SFP портом для подключения к оптоволоконным сетям и портом USB 3.0, который может использоваться как для подключения внешнего накопителя, так и подключения 3G/4G модема.

Кроме того, в маршрутизаторе предусмотрен последовательный консольный порт, при помощи которого может осуществляться настройка и управление устройством.

RB3011UiAS-RM поставляется в корпусе для монтажа в стойку 1U.

Совместимые трансиверы: MikroTik S-85DLC05D, S-55DLC80D, S-31DLC20D, S-RJ01, S-3553LC20D, S-4554LC80D.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-RM)

- Процессор
IPQ-8064
- Номинальная частота процессора
1.4 GHz
- Количество ядер процессора
2
- Объем оперативной памяти
1 GB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных
NAND
- Интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

(10) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) USB 3.0 type A; (1) серийный порт RJ45

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

5

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30 V, Passive PoE

- Поддержка PoE

PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

- Макс. выходная мощность на порт

600 mA

- Макс. общая мощность PoE out

600 mA

- Максимальная потребляемая мощность

30 W, 10 W (без подключений)

- Диапазон температур

-20... +70°C

- Размеры

443 x 92 x 44 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-RM)

Процессор	IPQ-8064
Номинальная частота процессора	1.4 GHz
Количество ядер процессора	2
Объем оперативной памяти	1 GB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Интерфейсы	(10) 10/100/1000 Ethernet портов; (1) SFP порт; (1) USB 3.0 type A; (1) серийный порт RJ45
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	5
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	30 W, 10 W (без подключений)
Диапазон температур	-20... +70°C
Размеры	443 x 92 x 44 мм
Макс. выходная мощность на порт	600 mA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Макс. общая мощность PoE out 600 mA

Поддержка PoE PoE in: Passive PoE; PoE out: Ether10, Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-RM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>