

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Маршрутизатор MikroTik PowerBox (RB750P-PBr2) (RB750P-PBr2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB750P-PBr2

Характеристики товара

Фото RB750P-PBr2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Маршрутизатор MikroTik PowerBox (RB750P-PBr2)

650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE out), RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set

MikroTik PowerBox - небольшой маршрутизатор с пятью сетевыми интерфейсами, четыре из которых поддерживают функцию передачи питания по витой паре. Устройство изготавливается во всепогодном корпусе, благодаря которому успешно может быть размещено вне помещения.

Маршрутизатор поддерживает Passive PoE. Через порты 2-5 можно запитать другие PoE устройства с таким же напряжением, какое подается на маршрутизатор. Максимальное напряжение на порт – 1А, максимальное общее напряжение составляет 2А.

Маршрутизатор работает под управлением операционной системы RouterOS, обеспечивающей распределение полосы пропускания, межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие возможности.

Краткие характеристики Маршрутизатор MikroTik PowerBox (RB750P-PBr2)

- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Интерфейсы
(5) 10/100 Ethernet портов
- Операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Источник питания

24V, 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V, Passive PoE

- Поддержка PoE

PoE in: Ether1, Passive PoE; PoE out: Passive PoE, Ether2-Ether5

- Макс. выходная мощность на порт

1 A (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

2 A

- Максимальная потребляемая мощность

2 W (без подключений), 50 W

- Диапазон температур

-35... +70°C

- Размеры

125x178x48 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Маршрутизатор MikroTik PowerBox (RB750P-PBr2)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Интерфейсы	(5) 10/100 Ethernet портов
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 2.5A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Максимальная потребляемая мощность	2 W (без подключений), 50 W
Диапазон температур	-35... +70°C
Размеры	125x178x48 мм
Макс. выходная мощность на порт	1 A (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	2 A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Поддержка PoE

PoE in: Ether1, Passive PoE; PoE out: Passive PoE, Ether2-Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Маршрутизатор MikroTik PowerBox (RB750P-PBr2)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>