

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LtAP mini (RB912R-2nD-LTm)
(RB912R-2nD-LTm)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB912R-2nD-LTm

Характеристики товара

Фото RB912R-2nD-LTm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LtAP mini (RB912R-2nD-LTm)

650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, miniPCI slot, LTE internal antenna with 2 x u.fl connectors, GPS, Dual-SIM, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik LtAP mini (RB912R-2nD-LTm) – модель беспроводной точки доступа в прочном корпусе. Это небольшого размера, защищенное от атмосферных воздействий устройство со встроенными LTE антеннами (с двумя u.fl пигтейлами) и miniPCI-е слотом для подключения LTE модема.

LTE модем (miniPCI-е карта) в комплект поставки не входит, пользователь может выбрать и установить его самостоятельно. Например, MikroTik R11e-4G, R11e-LTE или R11e-LTE6.

Поставляется LtAP mini с предустановленной операционной системой RouterOS L4, одноядерным процессором QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz, 64 MB оперативной памяти и 16 MB Flash памяти для хранения данных.

Устройство оснащено miniPCIe разъемом, двумя слотами для MiniSIM карт (есть возможность переключаться между сотовыми операторами), последовательным портом RS23 для подключения к другим устройствам или настройки и одним 10/100 Ethernet портом.

Специальный корпус с комплектом для настенного монтажа, два слота для SIM-карты и встроенная поддержка GPS позволяет успешно использовать данную модель в автомобилях, автобусах или поездах для отслеживания их местоположения в режиме реального времени. Внешняя GPS антенна доступна для заказа отдельно (не входит в комплект поставки, код продукта ACGPSA).

Устройство имеет несколько вариантов питания: по технологии PoE (PoE in: 802.3af/at, 12-57 V) через Ethernet порт, через DC разъем или с помощью microUSB порта.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LtAP mini (RB912R-2nD-LTm)

- Диапазон частот
Wi-Fi: 2.4 GHz. LTE: зависит от miniPCI-е карты
- Беспроводной стандарт
802.11b/g/n
- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Mbps порт, (1) MiniPCI-e слот, (2) Mini SIM слота, (1) microUSB type AB, (1) RS232 серийный порт (общий с GPS портом)

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi

- Ширина луча антенны

360°

- GPS

Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором (требуется внешняя антенна)

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE: зависит от miniPCI-e карты

- Источник питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 10 V - 57 V (Passive PoE и 802.3af/at с неэкранированным кабелем). DC jack: 8 - 30 V. MicroUSB: 5 V

- Максимальное энергопотребление

4 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

139 x 77 x 28.5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LtAP mini (RB912R-2nD-LTm)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 10 V - 57 V (Passive PoE и 802.3af/at с неэкранированным кабелем). DC jack: 8 - 30 V. MicroUSB: 5 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	139 x 77 x 28.5 мм
Максимальное энергопотребление	4 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE: зависит от miniPCI-e карты
Диапазон частот	Wi-Fi: 2.4 GHz. LTE: зависит от miniPCI-e карты
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n
Усиление антенны	2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	22 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Mbps порт, (1) MiniPCI-e слот, (2) Mini SIM слота, (1) microUSB type AB, (1) RS232 серийный порт (общий с GPS портом)
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°
GPS	Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором (требуется внешняя антенна)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LtAP mini (RB912R-2nD-LTm)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10