

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-  
LTm&R11e-4G)  
(RB912R-2nD-LTm&R11e-4G)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RB912R-2nD-LTm&R11e-4G

---

Характеристики товара

---

Фото RB912R-2nD-LTm&R11e-4G

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-4G)

650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, LTE modem (for Extra bands 3/7/20/31/41n/42/43) with internal LTE antenna, GPS, Dual-SIM, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-4G) – модель беспроводной точки доступа в прочном корпусе. Это небольшого размера, защищенное от атмосферных воздействий устройство со встроенным 4G модемом, который работает в международных LTE FDD диапазонах: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz).

Встроенный высококачественным модем 4G/LTE 4-ой категории обеспечивает скорость передачи данных 150 Mbps при загрузке и 50 Mbps при передаче.

Чтобы получить полноценный доступ к 4G сети со своего смартфона или планшета, достаточно подключиться к беспроводной сети 2.4 GHz 802.11 b/g/n.

Поставляется LtAP mini 4G kit с предустановленной операционной системой RouterOS L4, одноядерным процессором QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz, 64 MB оперативной памяти и 16 MB Flash памяти для хранения данных.

Устройство оснащено miniPCIe разъемом, двумя слотами для MiniSIM карт (есть возможность переключаться между сотовыми операторами), последовательным портом RS23 для подключения к другим устройствам или настройки и одним 10/100 Ethernet портом.

Специальный корпус с комплектом для настенного монтажа, два слота для SIM-карт и встроенная поддержка GPS позволяет успешно использовать данную модель в автомобилях, автобусах или поездах для отслеживания их местоположения в режиме реального времени.

Плата LTE подключена к двум внутренним антеннам с разъемами u.FL, поэтому при желании можно подключить собственную внешнюю LTE антенну для лучшего покрытия.

Внешняя GPS антенна доступна для заказа отдельно (не входит в комплект поставки, код продукта ACGPSA).

Устройство имеет несколько вариантов питания: по технологии PoE (9-30V) через Ethernet порт, через DC разъем или с помощью microUSB порта.

#### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-4G)

- Диапазон частот

Wi-Fi: 2.4 GHz; LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)

- Беспроводной стандарт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

LTE Cat4; Wi-Fi: 802.11 b/g/n

- Процессор

QCA9531

- Номинальная частота процессора

650 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Mbps порт, (1) MiniPCI-e слот, (2) Mini SIM слота, (1) microUSB type AB, (1) RS232 серийный порт (общий с GPS портом)

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi

- Ширина луча антенны

360°

- GPS

Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором (требуется внешняя антенна)

- Операционная система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE Cat4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 10 V - 57 V (Passive PoE и 802.3af/at с неэкранированным кабелем). DC jack: 8 - 30 V. MicroUSB: 5 V

- Максимальное энергопотребление

9 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

139 x 77 x 28.5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-4G)

|  |   |
|--|---|
| Процессор                                  | QCA9531   |
| Номинальная частота процессора             | 650 MHz   |
| Количество ядер процессора                 | 1   |
| Объем оперативной памяти                   | 64 MB   |
| Размер хранилища данных                    | 16 MB FLASH   |
| Операционная система                       | RouterOS  |
| Уровень лицензии                           | 4   |
| Источник питания                           | 24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at  |
| Разъем питания                             | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)   |
| Поддерживаемые форматы входного напряжения | PoE in: 10 V - 57 V (Passive PoE и 802.3af/at с неэкранированным кабелем). DC jack: 8 - 30 V. MicroUSB: 5 V                       |
| Диапазон температур                        | -40C .. +70°C   |
| Размеры                                    | 139 x 77 x 28.5 мм  |
| Максимальное энергопотребление             | 9 W   |
| Производительность                         | Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE Cat4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink   |
| Диапазон частот                            | Wi-Fi: 2.4 GHz; LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz) |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

|  |  |
|--|--|
| <b>Беспроводной стандарт</b>             | LTE Cat4; Wi-Fi: 802.11 b/g/n  |
| <b>Усиление антенны</b>                  | 2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi   |
| <b>Максимальная мощность передатчика</b> | 22 dBm   |
| <b>Сетевой интерфейс</b>                 | (1) 10/100 Mbps порт, (1) MiniPCI-e слот, (2) Mini SIM слота, (1) microUSB type AB, (1) RS232 серийный порт (общий с GPS портом) |
| <b>Количество каналов</b>                | 2  |
| <b>Ширина луча антенны</b>               | 360°   |
| <b>GPS</b>                               | Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором (требуется внешняя антенна)  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-4G)**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10