

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-
LTm&R11e-LTE)
(RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE

Характеристики товара

Фото RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)

650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, LTE modem (for International bands 1/2/3/5/7/8/20/38/40) with internal LTE antenna, GPS, Dual-SIM, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU, PoE injector

LtAP mini LTE kit – новая модель беспроводной точки доступа в прочном корпусе от компании MikroTik. Это небольшого размера, защищенное от атмосферных воздействий устройство со встроенным сотовым модемом, который поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G (LTE) на международных LTE диапазонах 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 38 (2600 MHz) и 40 (2300 MHz).

Чтобы получить полноценный доступ к сети LTE со своего смартфона или планшета, достаточно подключиться к беспроводной сети 2.4 GHz 802.11b/g/n.

Поставляется LtAP mini LTE kit с предустановленной операционной системой RouterOS L4, одноядерным процессором QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz, 64 MB оперативной памяти и 16 MB Flash памяти для хранения данных.

Устройство оснащено miniPCIe разъемом, двумя слотами для MiniSIM карт (есть возможность переключаться между сотовыми операторами), последовательным портом RS23 для подключения к другим устройствам или настройки и одним 10/100 Ethernet портом.

Специальный корпус с комплектом для настенного монтажа, два слота для SIM-карты и встроенная поддержка GPS позволяет успешно использовать данную модель в автомобилях, автобусах или поездах для отслеживания их местоположения в режиме реального времени. Внешняя GPS антенна доступна для заказа отдельно (ACGPISA не входит в комплект поставки).

Плата LTE подключена к двум внутренним антеннам с u.FL коннекторами, поэтому при желании можно подключить собственную внешнюю LTE антенну для лучшего покрытия.

Устройство имеет несколько вариантов питания: по технологии PoE (9-30V) через Ethernet порт, через DC разъем или с помощью microUSB порта.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)

- Диапазон частот

Wi-Fi: 2.4 GHz; LTE FDD: 1 (2100MHz)/2 (1900 MHz)/3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/8 (900 MHz)/20 (800 MHz); TDD: 38 (2600 MHz)/40 (2300 MHz); 3G: 1/2/5/8 (2100 MHz/1900 MHz/800 MHz/900 MHz); 2G: 2/3/5/8 (1900 MHz/1800 MHz/800 MHz/900 MHz)

- Беспроводной стандарт

Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4, 3G R7, 2G Class12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100 Mbps порт, (1) MiniPCI-e слот, (2) Mini SIM слота, (1) microUSB type AB, (1) RS232 серийный порт (общий с GPS портом)
- Максимальная мощность передатчика
22 dBm
- Количество каналов
2
- Усиление антенны
2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi
- Ширина луча антенны
360°
- GPS
Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором (требуется внешняя антенна)
- Операционная система
RouterOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. 3G: R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink). 2G: Class12

- Источник питания

24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 10 V - 57 V (Passive PoE и 802.3af/at с неэкранированным кабелем). DC jack: 8 - 30 V. MicroUSB: 5 V

- Максимальное энергопотребление

9 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

139 x 77 x 28.5 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 10 V - 57 V (Passive PoE и 802.3af/at с неэкранированным кабелем). DC jack: 8 - 30 V. MicroUSB: 5 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	139 x 77 x 28.5 мм
Максимальное энергопотребление	9 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. 3G: R7 (21 Mbps Downlinks, 5.76 Mbps Uplink). 2G: Class12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	Wi-Fi: 2.4 GHz; LTE FDD: 1 (2100MHz)/2 (1900 MHz)/3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/8 (900 MHz)/20 (800 MHz); TDD: 38 (2600 MHz)/40 (2300 MHz); 3G: 1/2/5/8 (2100 MHz/1900 MHz/800 MHz/900 MHz); 2G: 2/3/5/8 (1900 MHz/1800 MHz/800 MHz/900 MHz)
Беспроводной стандарт	Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4, 3G R7, 2G Class12
Усиление антенны	2.4 GHz - 1.5 dBi, LTE - 3.5 dBi
Максимальная мощность передатчика	22 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Mbps порт, (1) MiniPCI-e слот, (2) Mini SIM слота, (1) microUSB type AB, (1) RS232 серийный порт (общий с GPS портом)
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°
GPS	Встроенный MT3337V, с uUFL RF коннектором (требуется внешняя антенна)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10