

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)
(RB912UAG-5HPnD-OUT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB912UAG-5HPnD-OUT

Характеристики товара

Фото RB912UAG-5HPnD-OUT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)

BaseBox 5 with 600MHz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, miniPCle, built-in 5Ghz 802.11a/n 2x2 two chain wireless with two RP-SMA connectors, RouterOS L4, outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount, rail mount

MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) - внешняя беспроводная точка доступа с рабочей частотой 5 GHz. Скорость Wi-Fi достигает 300 Mbps.

Оснащена двумя RP-SMA (Female) коннекторами для внешних антенн и специальной защитой от влаги. Имеется также один 10/100/1000 Ethernet порт, USB 2.0, Mini SIM слот для карт мобильных операторов, слот miniPCle для установки второй радиокарты и три дополнительных разъема для кабельных выходов. В miniPCle слот также можно установить 3G/4G модем.

Точка доступа функционирует на базе процессора с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Предустановленная операционная система – RouterOS L4. Размещенные на корпусе устройства LED-индикаторы отображают уровень сигнала, питания и сетевую активность. Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)

- Диапазон частот
5150-5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9342
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

128 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт, 1 x Modem (Mini SIM) слот, 1 x MiniPCI-e слот, 1 x USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Тип коннектора

2x RP-SMA (Female)

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V 0.8A адаптер; PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V

- Максимальное энергопотребление

14 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

246x135x50 мм

- Вес

390 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.8A адаптер; PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	246x135x50 мм
Максимальное энергопотребление	14 W
Диапазон частот	5150-5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Максимальная мощность передатчика	30 dBm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Ethernet порт, 1 x Modem (Mini SIM) слот, 1 x MiniPCI-e слот, 1 x USB type A
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	390 г
Тип коннектора	2x RP-SMA (Female)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>