

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT)
(RB912UAG-6HPnD-OUT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB912UAG-6HPnD-OUT

Характеристики товара

Фото RB912UAG-6HPnD-OUT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT)

600Mhz Atheros CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, USB, miniPCIe, built-in 5.9-6.4GHz 802.11a/n 2x2 two chain wireless with two RP-SMA connectors, RouterOS L4, outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount, rail mount

MikroTik BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT) - внешняя беспроводная точка доступа с рабочей частотой 5.9-6.4 GHz. Оснащена двумя защищенными от влаги RP-SMA коннекторами для подключения внешних антенн. Также доступны три дополнительных места для антенных разъемов в случае необходимости использовать слот miniPCIe RB912 для еще одного беспроводного устройства. USB порт, Ethernet порт и выходы заземляющего провода расположены внизу, за защитной панелью.

Работает точка доступа на базе одноядерного процессора AR9342 с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Размер NAND памяти для хранения данных - 128 MB.

Поддерживает беспроводные стандарты 802.11 a/n. Максимальная скорость Wi-Fi достигает 300 Mbps.

Предустановленная операционная система – RouterOS L4.

Кнопка Reset на корпусе устройства предназначена для перезагрузки и сброса настроек. LED-индикаторы отображают уровень сигнала, питания и сетевую активность.

Рабочая температура устройства: от -40°C до +70°C.

BaseBox 6 используется в качестве точки доступа в частотном диапазоне 6 GHz совместно с CPE устройствами MikroTik, например, MikroTik DynaDish 6 и MikroTik SXT 6.

ВАЖНО! Продукт доступен только для держателей лицензий 5.9–6.4 GHz, вам нужно будет показать свою лицензию дистрибьютору, чтобы иметь возможность оформить заказ.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT)

- Диапазон частот
5.9 - 6.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9342
- Номинальная частота процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

600 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

128 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт, 1 x Modem (Mini SIM) слот, 1 x MiniPCI-e слот, 1 x USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Тип коннектора

2x RP-SMA (Female)

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V 1.2A адаптер; PoE in Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
10-30 V
- Максимальное энергопотребление
23 W, 12 W (без подключений)
- Диапазон температур
-40C .. +70°C
- Размеры
246x135x50 мм
- Вес
390 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 1.2A адаптер; PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	246x135x50 мм
Максимальное энергопотребление	23 W, 12 W (без подключений)
Диапазон частот	5.9 - 6.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Максимальная мощность передатчика	30 dBm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Ethernet порт, 1 x Modem (Mini SIM) слот, 1 x MiniPCI-e слот, 1 x USB type A
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	390 г
Тип коннектора	2x RP-SMA (Female)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>