

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik hAP mini (RB931-2nD) (RB931-2nD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB931-2nD

Характеристики товара

Фото RB931-2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Wi-Fi роутер MikroTik hAP mini (RB931-2nD)

650MHz CPU, 32MB RAM, 3xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, RouterOS L4, tower case, PSU

hAP mini RB931-2nD - это миниатюрная точка доступа от MikroTik для дома или небольшого офиса.

Устройство оснащено мощным процессором QCA9533 с тактовой частотой 650 MHz, оперативной памятью 32 MB, двухканальным радиомодулем с максимальной выходной мощностью 22 dBm и интегрированной всенаправленной антенной 1.5 dBi. Также имеется 3 настраиваемых Ethernet-порта 10/100 Mbps.

hAP mini работает под управлением операционной системы RouterOS Level 4, обеспечивающей распределение полосы пропускания, межсетевой экран, контроль доступа пользователей и многие другие возможности. При этом допускается не только совместная работа устройства с программным контроллером MikroTik CAPsMAN, благодаря которому управление всеми точками доступа осуществляется в одном централизованном месте, но и режим работы в качестве независимой точки доступа 'standalone'.

Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP mini (RB931-2nD)

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
32 MB
- Размер хранилища данных
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(3) 10/100 Ethernet порта
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
22 dBm
- Усиление антенны
1.5 dBi
- Ширина диаграммы направленности
360°
- Количество каналов
2
- Источник питания
MicroUSB адаптер 5V, 1A
- Разъем питания
1 (MicroUSB)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
5 V
- Максимальное энергопотребление
3.5 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-20С .. +70°С

- Размеры

48 x 78 x 81 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP mini (RB931-2nD)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	32 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	MicroUSB адаптер 5V, 1A
Разъем питания	1 (MicroUSB)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	5 V
Диапазон температур	-20C .. +70°C
Размеры	48 x 78 x 81 мм
Максимальное энергопотребление	3.5 W
Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	1.5 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	22 dBm
Сетевой интерфейс	(3) 10/100 Ethernet порта
Количество каналов	2
Ширина диаграммы направленности	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Wi-Fi роутер MikroTik hAP mini (RB931-2nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9