



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RB952Ui-5ac2nD

---

Характеристики товара

---

Фото RB952Ui-5ac2nD

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

650MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11ac single chain wireless with integrated antenna, USB, desktop case, PSU, RouterOS L4

MikroTik RB952Ui-5ac2nD является отличным выбором для построения домашней беспроводной сети с поддержкой всех современных стандартов.

Поддержка двух частотных диапазонов позволяет одновременно использовать сеть 2.4 и 5 GHz, а мощностей процессора QCA9531 хватает для практически любых конфигураций на скорости до 100 Mbps.

Сфера применения hAP ac lite не ограничивается домашним использованием, ведь маршрутизатор работает под управлением RouterOS (Level 4), что позволяет устанавливать его на небольших предприятиях, либо интегрировать в уже существующую сетевую инфраструктуру.

### Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

#### Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

- Диапазон частот  
2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт  
2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор  
QCA9531
- Номинальная частота процессора  
650 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
64 MB
- Размер хранилища данных  
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных  
FLASH
- Сетевой интерфейс  
(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) USB type A
- Операционная система  
RouterOS
- Уровень лицензии  
4
- Максимальная мощность передатчика  
2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 23 dBm
- Усиление антенны  
2.4 GHz - 1.5 dBi; 5 GHz - 2 dBi
- Ширина диаграммы направленности  
360°
- Количество каналов  
2.4 GHz - 2; 5 GHz - 1
- Источник питания  
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания  
2 (PoE-IN, DC jack)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
PoE-in: 10 - 28 V, DC jack: 10 - 28 V
- Максимальное энергопотребление  
7 W
- PoE порты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

- Макс. выходная мощность на порт

500 mA

- Макс. общая мощность PoE out

500 mA

- Диапазон температур

-30C .. +70°C

- Размеры

113 x 89 x 28 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE-in: 10 - 28 V, DC jack: 10 - 28 V
Диапазон температур	-30C .. +70°C
Размеры	113 x 89 x 28 мм
Макс. выходная мощность на порт	500 mA
Макс. общая мощность PoE out	500 mA
Максимальное энергопотребление	7 W
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

<b>Диапазон частот</b>	2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
<b>Беспроводной стандарт</b>	2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
<b>Усиление антенны</b>	2.4 GHz - 1.5 dBi; 5 GHz - 2 dBi
<b>Максимальная мощность передатчика</b>	2.4 GHz - 22 dBm, 5 GHz - 23 dBm
<b>Сетевой интерфейс</b>	(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) USB type A
<b>Количество каналов</b>	2.4 GHz - 2; 5 GHz - 1
<b>Ширина диаграммы направленности</b>	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>