

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT) (RB962UiGS-5HacT2HnT)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RB962UiGS-5НасТ2НнТ

Характеристики товара

Фото RB962UiGS-5НасТ2НнТ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)

720MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n three chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11ac three chain wireless with integrated antenna, SFP cage, USB, desktop case, PSU, RouterOS L4

MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT) - высокопроизводительное, компактное, универсальное беспроводное устройство, которое отлично подойдет для использования в домашних условиях или в офисе среднего размера. Поддерживает два диапазона (2.4 и 5 GHz). Радиодиапазон 5 GHz позволяет получить высокие результаты даже там, где диапазон 2.4 GHz сильно зашумлен. Устройство управляется современной, мощной операционной системой RouterOS.

Всенаправленная антенна позволяет установить hAP ac в любом месте, а радиопередатчик, обладающий высокой мощностью, обеспечит хорошее покрытие сигнала для мобильных устройств в Вашем доме, офисе или общественном месте.

hAP ac оснащен 5 гигабитными LAN портами, что позволяет в полной мере воспользоваться скоростными преимуществами новейшего стандарта 802.11ac, сохраняя при этом совместимость с устаревшими устройствами, работающими в режимах 2.4 GHz (802.11 b/g/n) и 5 GHz (802.11 a/n/ac). Скорость Wi-Fi достигает 1167 Mbps.

Кроме того, в hAP ac предусмотрен USB-порт для подключения дополнительного устройства хранения данных или 3G/4G модема, порт SFP для подключения активных или пассивных оптических сетевых модулей, а также есть функция раздачи PoE на последнем порту, что позволяет питать другие устройства RouterBOARD без дополнительного блока питания.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)

- Диапазон частот
2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9558
- Номинальная частота процессора
720 MHz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) SFP; (1) USB type A
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
2.4 GHz - 29 dBm, 5 GHz - 28 dBm
- Усиление антенны
2.4 GHz - 2.5 dBi; 5 GHz - 2 dBi
- Ширина луча антенны
360°
- Количество каналов
2.4 GHz - 3; 5 GHz - 3
- Источник питания
24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

11-57 V

- Максимальное энергопотребление

17 W

- PoE порты

PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

- Макс. выходная мощность на порт

700 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

700 mA

- Диапазон температур

-40C .. +50°C

- Размеры

114 x 137 x 29 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)

Процессор	QCA9558
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 1.2A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-57 V
Диапазон температур	-40C .. +50°C
Размеры	114 x 137 x 29 мм
Макс. выходная мощность на порт	700 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	700 mA
Максимальное энергопотребление	17 W
PoE порты	PoE in Passive PoE: Ether1; PoE out Passive PoE: Ether5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	2412 - 2484 MHz/5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.4 GHz - 2.5 dBi; 5 GHz - 2 dBi
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 29 dBm, 5 GHz - 28 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100/1000 Ethernet; (1) SFP; (1) USB type A
Количество каналов	2.4 GHz - 3; 5 GHz - 3
Ширина луча антенны	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>