

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)
(RBcAPGi-5acD2nD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBcAPGi-5acD2nD

Характеристики товара

Фото RBcAPGi-5acD2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)

716MHz CPU, 128MB RAM, 2 x Gbit LAN (one with PoE-out), built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless, built-in 5GHz 802.11an/ac Dual Chain wireless, RouterOS L4, ceiling enclosure, wall-mount enclosure, PSU, PoE injector

MikroTik cAP ac - двухдиапазонная беспроводная мощная точка доступа с рабочей частотой 2.4/5 GHz.

Устанавливается на стену или потолок внутри помещений. В распоряжении пользователя - два Gigabit Ethernet порта (один с выходом PoE).

На частоте 2.4 GHz точка доступа поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n, а на частоте 5 GHz - 802.11 a/n/ac. Совокупная скорость Wi-Fi достигает 1.167 Gbps. Устройство обеспечивает всенаправленность сигнала на 360 градусов.

cAP AC оборудована четырехъядерным процессором IPQ-4018 с тактовой частотой 716 MHz и 128 MB оперативной памяти. Усиление антенны на частоте 2.4 GHz составляет 2 dBi, а на частоте 5 GHz - 2.5 dBi при максимальной мощности радиомодуля на обеих частотах 26 dBm.

Несмотря на то, что устройство поддерживает режим ретранслятора, два Ethernet порта позволяют расширить сеть с помощью кабеля, даже если требуется питание по витой паре, поскольку cAP ac поддерживает стандарт PoE 802.3af/at с напряжением 17-57 V (PoE in) на первом порту и Passive PoE (PoE out) на втором порту.

cAP AC работает под управлением операционной системы MikroTik RouterOS 4, которая дает возможность развертывать беспроводные сети любой конфигурации. Устройство также поддерживает аппаратное ускорение IPsec, а также систему управления и контроля точками доступа MikroTik CAPsMAN, причем для работы контроллера не требуются дополнительные компьютер и сервер.

Устройство поставляется в комплекте с двумя корпусами (круглым и квадратным), поэтому можно выбрать дизайн, который вам больше нравится. Это многофункциональное устройство с изящным корпусом, которое может стать ещё более незаметным при нажатии кнопки, отключающей звуки и светодиоды. Её можно также перенастроить на запуск любого скрипта RouterOS.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)

- Диапазон частот

2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz

- Беспроводной стандарт

2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac

- Процессор

IPQ-4018

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(2) 10/100/1000 Ethernet порта
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
26 dBm
- Усиление антенны
2 dBi - 2.4 GHz, 2.5 dBi - 5 GHz
- Количество каналов
2
- Источник питания
Адаптер 24V 1.2A; PoE in 802.3af/at
- Разъем питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

11-57 V

- Максимальное энергопотребление

13 W (без подключений), 24 W

- PoE порты

PoE in: 802.3af/at Ether1; PoE out Passive PoE: Ether2

- Макс. выходная мощность на порт

400 mA (input > 30 V); 500 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

500 mA

- Диапазон температур

-40C .. +50°C

- Размеры

Круглый корпус: \varnothing 136 мм, высота: 30 мм; квадратный корпус: 145 x 145 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	Адаптер 24V 1.2A; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	11-57 V
Диапазон температур	-40C .. +50°C
Размеры	Круглый корпус: ø 136 мм, высота: 30 мм; квадратный корпус: 145 x 145 x 30 мм
Макс. выходная мощность на порт	400 mA (input > 30 V); 500 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	500 mA
Максимальное энергопотребление	13 W (без подключений), 24 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

РоЕ порты	PoE in: 802.3af/at Ether1; PoE out Passive PoE: Ether2
Диапазон частот	2412-2484 MHz/5150MHz-5875 MHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11 b/g/n; 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2 dBi - 2.4 GHz, 2.5 dBi - 5 GHz
Максимальная мощность передатчика	26 dBm
Сетевой интерфейс	(2) 10/100/1000 Ethernet порта
Количество каналов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>